



Swedoor (Vest-Wood Norge AS)

Spesialdører

1340

**Stålkarm til massivdør, sparkeplater**

NOBB modulnr. 27538917

FDV-m27538917

**1. PRODUKTBESKRIVELSE**

Stålkarm for massivdører med gerikter for ettermontering. Kan benyttes til veggtykkelser 90-320 mm. Karmen kan også produseres helt eller delvis i rustfritt stål. Karmen leveres i brannklasse B30 og F30. Godkjent for lydklasse 25, 30, 35 og 40 dB. Leveres umontert.

Sparkeplater leveres på en eller begge sider på dørene i ulike høyder. For dører med skåtefløy leveres også plater rundt dørhåndtak og/eller over større partier - avhengig av bruksområdet. Sparkeplater leveres i rustfritt stål.

**Antatt levetid/brukstid**

Antatt levetid/brukstid er minimum 30 år forutsatt normal bruk og slitasje, samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.

**2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD****Rengjøring og rengjøringsmetoder**

Ferdigmalte dører og karmen fra fabrikk skal rengjøres og vedlikeholdes med klut og varmt vann. Ved behov kan man bruke milde rengjøringsmidler. Unngå skurepulver og lignende midler med slipende effekt.

Fettflekker, skokrem og lignende bearbeides med mildt oppvaskmiddel direkte på en ren og fuktig klut. Sterkere oppløsningsmidler må ikke anvendes. Umiddelbart etter rengjøring skal overflaten – uansett anvendt metode – alltid tørkes av.

**Ettersyn/kontroll**

Hengsler smøres ved behov. Låsen skal som regel ikke smøres.

**Vedlikeholdsinstruks og -intervall**

Ferdigmalte entrédører er vedlikeholdsfrie. Lakkerte dører bør behandles med møbelpolish med jevne mellomrom for å gjøre døren bedre beskyttet mot smuss og fett, samtidig som det gir en høy glans. Ved reparasjon av mekaniske skader og riper; større skader i karm, sparkles med syntetisk sparkelmasse og pusses med sandpapir korning 180 – 240. Maling av overflaten med syntetisk lakkfarge glans 35 - 40. Ved småreparasjoner har Swedoor reparasjonsmaling i standardfarger. Ta kontakt med nærmeste byggevareforhandler.

**Fuktbestandighet**

Dette produktet påvirkes ikke av fukt.



Swedoor (Vest-Wood Norge AS)

Spesialdører 1340

Stålkarm til massivdør, sparkeplater

NOBB modulnr. 27538917

FDV-m27538917

**3. MILJØPÅVIRKNING****Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi**

-

**Emisjon**

-

**Miljømerking**

Det foreligger ingen miljømerking for dette produktet.

**Kommentarer vedr. miljøpåvirkning**

-

**4. HMS-REFERANSER**

Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen helserisiko - verken under montering eller ved normal bruk/installasjon.

**Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.**

-

**5. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431**

Avfallstype: Rene metaller.

Avfallshåndtering: Materialgjenvinning.

Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg.

Kode for avfallsbehandling: 1451 | 1000 | 0600 | \_ \_ \_ \_ (De siste sifrene er knyttet til kommunen som håndterer avfallet.)

**Øvrige opplysninger**

Det er ikke relevant med resirkulering av dette produktet.

**6. TEKNISK SERVICE****Produsent/importør** Swedoor (Vest-Wood Norge AS)**Organisasjonsnr.** NO 881 128 152 MVA**Postadresse** Postboks 4443, Nydalen**Postnr. og poststed** 0402 Oslo**Telefon** 22 02 72 00**E-post** [ForbrNo@vest-wood.com](mailto:ForbrNo@vest-wood.com)**Internettadresse** [www.swedoor.no](http://www.swedoor.no)