

JELD-WEN Norge AS

spesialdører

1340

Badstudører

NOBB modulnr. 25222480

FDV-m25222480

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Badstudører i glass leveres med dørblad i tonet 8 mm herdet glass og med 2 spesialhengsler.

Karmen leveres med 92mm ubehandlet furu karm uten terskel , rullelåskasse og medfølgende dørhåndtak
Karmen er ved levering utstyrt med en "transport-terstel" som fjernes før montering.

Om glassdøren ønskes med annen slagretning, løsnes toppstykket og settes på igjen i motsatt ende.

Antatt levetid/brukstid

Antatt levetid/brukstid er minimum 10 år forutsatt normal bruk og slitasje, samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD**Rengjøring og rengjøringsmetoder**

Fettflekker, skokrem og lignende bearbeides med mildt oppvaskmiddel direkte på en ren og fuktig klut. Sterkere løsningsmidler må ikke anvendes. Umiddelbart etter rengjøring skal overflaten – uansett anvendt metode – alltid tørkes av. Tape og klistremerker bør unngås, da disse kan medføre en kjemisk reaksjon med overflatebehandlingen på døren. Benyttes døren som baderomsdør, skal den tørkes av etter bading, slik at ikke kondensvann setter seg i underkant av døren. Dørene rengjøres med grønnsåpevann.

Glassdøren kan rengjøres med midler for rengjøring av vinduer.

Ettersyn/kontroll

Hengsler smøres ved behov. Låsen skal som regel ikke smøres.

Vedlikeholdsinstruks og –intervall

Badstuedører skal ikke overflatebehandles.

Se egen vedlikeholdsveiledning på www.swedoor.no

Fuktbestandighet

Tette dører med panel tåler moderate mengder fukt, mens glassdøren tåler fukt.

JELD-WEN Norge AS

spesialdører 1340

Badstudører

NOBB modulnr. 2522480

FDV-m24405292

3. MILJØPÅVIRKNING**Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi**

–

Emisjon

–

Miljømerking

Det foreligger ingen miljømerking for dette produktet.

Kommentarer vedr. miljøpåvirkning

–

4. HMS-REFERANSER

Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen helserisiko - verken under montering eller ved normal bruk/installasjon.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

–

5. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype: Glassdør - Blandet materiale, Trekarm – Rent trevirke

Avfallshåndtering: Glassdør – Deponering, Trekarm - Materialgjenvinning

Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg.

Kode for avfallsbehandling:

Glass – dør 9999 | 0700 | 0600 | _ _ _ _ (De siste sifrene er knyttet til kommunen som håndterer avfallet.)

Tre-dør 1141 | 1000 | 0600 | _ _ _ _ (De siste sifrene er knyttet til kommunen som håndterer avfallet.)

Øvrige opplysninger

Det er ikke relevant med resirkulering av dette produktet.

6. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	JELD-WEN Norge AS
Organisasjonsnr.	NO 881 128 152 MVA
Postadresse	Postboks 4443, Nydalen
Postnr. og poststed	0402 Oslo
Telefon	22 02 72 00
E-post	Firmapost.no@jeld-wen.biz
Internettadresse	www.swedoor.no

cmh / 5.3.3

R0/G102/B255

Erstatter datablad datert september 03

