

JELD-WEN Norge AS

Innerdører

1310

**Malt formpresset innerdør modell Easy Nature**

NOBB modulnr. xxxxxxxx

**1. PRODUKTBESKRIVELSE**

Dør med glatt finert overflate bestående av fiberplate og en kjerne av honeycomb.

Leveres i følgende design Easy Nature tett, Easy Nature G01, Easy Nature G01+G01, Easy Nature G21, Easy Nature G01+G21, Easy Nature G64, Easy Nature G03, Easy Nature G01+G03, Easy Nature GW1, Easy Nature GW1+GW1, Easy Nature G68, Easy Nature GW3, Easy Nature GW1+GW3, Easy Nature SP12 og Easy Nature SP12+SP12.

Leveres i finer Koto, Eik, Bjørk, Bøk og Valnøtt.

Døren leveres med låskasse tilsvarende 2014. Hengsler tilsvarende 6540 "snap in".

Døren kan også leveres som skyvedør.

Terskelen leveres i lakkert hardtre.

**Antatt levetid/brukstid**

Antatt levetid/brukstid er minimum 10 år forutsatt normal bruk og slitasje, samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.

**2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD****Rengjøring og rengjøringsmetoder**

Fettflekker, skokrem og lignende bearbeides med mildt oppvaskmiddel direkte på en ren og fuktig klut. Sterkere løsningsmidler må ikke anvendes.

Umiddelbart etter rengjøring skal overflaten – uansett anvendt metode – alltid tørkes av. Tape og klistremerker bør unngås, da disse kan medføre en kjemisk reaksjon med overflatebehandlingen på døren. Benyttes døren som badedørsdør, skal den tørkes av etter bading, slik at ikke kondensvann setter seg i underkant av døren. Dørene rengjøres med grønsåpevann.

**Ettersyn/kontroll**

Hengsler smøres ved behov. Låsen skal som regel ikke smøres.

**Vedlikeholdsinstruks og –intervall**

Lakkerte dører bør behandles med møbelpolish med jevne mellomrom for å gjøre døren bedre beskyttet mot smuss og fett. Dører til badedør skal forsegles i bunnen med syntetisk lakk, hvis døren ikke blir levert med en slik forsegling. Døren skal tørkes av etter bading, slik at ikke kondensvann setter seg i underkant av døren. Forseglingen i bunnen bør vedlikeholdes jevnlig, minst 1 gang i året. Se egen vedlikeholdsveiledning på [www.swedoor.no](http://www.swedoor.no)

Maling av overflaten med syntetisk lakkfarge glans 35 - 40.

Ved småreparasjoner har Swedoor reparasjonsmaling i standardfarge. Ta kontakt med nærmeste byggevareforhandler. Ved riper i selve dørbladet anbefales en omlakkering.

Se egen vedlikeholdsveiledning på [www.swedoor.no](http://www.swedoor.no)

**Fuktbestandighet**

Dette produktet tåler moderate mengder fukt.

JELD-WEN Norge AS

Innerdører 1310

Malt formpresset innerdør modell Easy

NOBB modulnr. xxxxxxxx

**3. MILJØPÅVIRKNING****Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi**

-

**Emisjon**

-

**Miljømerking**

Det foreligger ingen miljømerking for dette produktet.

**Kommentarer vedr. miljøpåvirkning**

-

**4. HMS-REFERANSER**

Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen helserisiko - verken under montering eller ved normal bruk/installasjon.

**Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.**

-

**5. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431**

Avfallstype: Rent trevirke.

Avfallshåndtering: Forbrenning og energiutnyttelse.

Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg.

Kode for avfallsbehandling: 1141 | 0400 | 0600 | \_ \_ \_ \_ (De siste sifrene er knyttet til kommunen som håndterer avfallet.)

**Øvrige opplysninger**

Det er ikke relevant med resirkulering av dette produktet.

**6. TEKNISK SERVICE**

<b>Produsent/importør</b>	JELD-WEN Norge AS
<b>Organisasjonsnr.</b>	NO 881 128 152 MVA
<b>Postadresse</b>	Postboks 4443, Nydalen
<b>Postnr. og poststed</b>	0402 Oslo
<b>Telefon</b>	22 02 72 00
<b>E-post</b>	<a href="mailto:Firmapost.no@jeld-wen.biz">Firmapost.no@jeld-wen.biz</a>
<b>Internettadresse</b>	<a href="http://www.swedoor.no">www.swedoor.no</a>

cmh / 5.3.3

R0/G102/B255

Erstatter datablad datert september 03