

JELD-WEN Norge AS

Innerdører

1310

Glatt foliert fyllingsdør modell Purity Finish

NOBB modulnr. xxxxxxxx

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Glatt foliert MDF fyllingsdør, Eik eller Bjørk imitasjon, med 1, 2, 3 og 4 speil eller glassåpninger.

Dørene leveres i design Purity 01L, Purity 02L, Purity 03L, Purity 04L, Purity 02V, Purity GW01L, Purity GW02L, Purity GW03L, Purity GW04L, Purity GW02V, Purity GW01L+GW01L, Purity GW02L+GW02L, Purity GW03L+GW03L, Purity GW04L+GW04 og Purity GW01L+GW02L.

Dørblad 40 mm, fyllinger i foliert MDF, tykkelse 15 mm. Døren leveres med låskasse tilsvarende 2014. Hengsler tilsvarende 6540 "snap in".

Døren leveres i ulike alternative overflatebehandlinger, og kan også leveres som skyvedør. Terskelen leveres i lakkert hardtre.

Antatt levetid/brukstid

Antatt levetid/brukstid er minimum 10 år forutsatt normal bruk og slitasje, samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD**Rengjøring og rengjøringsmetoder**

Fettflekker, skokrem og lignende bearbeides med mildt oppvaskmiddel direkte på en ren og fuktig klut. Sterkere løsningsmidler må ikke anvendes. Umiddelbart etter rengjøring skal overflaten – uansett anvendt metode – alltid tørkes av. Tape og klistremerker bør unngås, da disse kan medføre en kjemisk reaksjon med overflatebehandlingen på døren. Benyttes døren som baderomsdør, skal den tørkes av etter bading, slik at ikke kondensvann setter seg i underkant av døren. Dørene rengjøres med grønnsåpevann.

Ettersyn/kontroll

Hengsler smøres ved behov. Låsen skal som regel ikke smøres.

Vedlikeholdsinstruks og –intervall

Dører til baderom skal forsegles i bunnen med syntetisk lakk, hvis døren ikke blir levert med en slik forsegling. Døren skal tørkes av etter bading, slik at ikke kondensvann setter seg i underkant av døren. Forseglingen i bunnen bør vedlikeholdes jevnlig, minst 1 gang i året. Dørene rengjøres med grønnsåpevann.

Se egen vedlikeholdsveiledning på www.swedoor.no

Fuktbestandighet

Dette produktet tåler moderate mengder fukt.

JELD-WEN Norge AS

Innerdører 1310

Glatt foliert fyllingsdør modell Purity Finish

NOBB modulnr. xxxxxxxx

3. MILJØPÅVIRKNING**Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi**

-

Emisjon

-

Miljømerking

Det foreligger ingen miljømerking for dette produktet.

Kommentarer vedr. miljøpåvirkning

-

4. HMS-REFERANSER

Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen helserisiko - verken under montering eller ved normal bruk/installasjon.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

-

5. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype: Rent trevirke.

Avfallshåndtering: Forbrenning og energiutnyttelse.

Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg.

Kode for avfallsbehandling: 1141 | 0400 | 0600 | _ _ _ _ (De siste sifrene er knyttet til kommunen som håndterer avfallet.)

Øvrige opplysninger

Det er ikke relevant med resirkulering av dette produktet.

6. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	JELD-WEN Norge AS
Organisasjonsnr.	NO 881 128 152 MVA
Postadresse	Postboks 4443, Nydalen
Postnr. og poststed	0402 Oslo
Telefon	22 02 72 00
E-post	Firmapost.no@jeld-wen.biz
Internettadresse	www.swedoor.no

cmh / 5.3.3

R0/G102/B255

Erstatter datablad datert september 03