

Swedoor (JELD-WEN Norge AS)

Spesialdører 1340

Massivdører B30/40dB

NOBB modulnr. xxxxxxxx

1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

Beskrivelse

Massiv brann- og lyddør med malt, finert eller laminert overflate. Døren kan leveres med avrundet kant ("soft kant") på finerte og laminerte dører. På laminerte dører kan også kantlist i PVC leveres.

Døren leveres i brannklasse B30, B30S og lydklasse 40dB, Rw 43dB. For brannklasse B30 benyttes termoekspanderende masse i karmens sidestykker og dørbladets over- og underkant. Benyttes stålkarm monteres masse på dørbladets 4 kanter.

Dørbladtykkelse er 61–63 mm, avhengig av overflate. Døren leveres med låskasse ASSA 565 uten sylindere, og sluttstykke ASSA 357201. Hengsler 3 stk. ASSA 3228-110 og 2 sett tetningslister mot karm. Terskelen leveres i lakkert hardtre. Døren kan ikke leveres med glassfelt.

Bruksområde

Kontorer, trapperom og offentlige institusjoner hvor det stilles brann og/eller lydkrav.

Farger, overflate

- Hvitmalt i fargekode NCS S 0502-Y.
- Finer i alternativene bjørk, bøk, eik, furu, gabon, koto, mahogni, lamelleik, og pyramideeik.
- Laminat i 45 ulike farger, 13 ulike treimitasjoner og 10 ulike abstrakte mønstre.

Overflatebehandling

Malt, klarlakk (gjelder finerte dører).

Tilbehørsprodukter

Karm leveres som stålkarm (NOBB modulnr. 27538917) eller trekarm i ubehandlet, lakkert eller hvitmalt furu.



Grå

Hvit



Bjørk

Koto

Swedoor (JELD-WEN Norge AS)	Spesialdører	1340
Massivdører B30/40dB	NOBB modulnr. xxxxxxxx	

2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA

Målangivelser:		
Tykkelse	61 - 63 mm	
Bredden	690 / 790 / 890 / 990 / 1090 / 1190 mm	
Høyder	2090 mm	
Tekniske data:		
Egenskaper	Klasse	Standard
Brannkrav	B30, B30S	NS 3919
Lydkrav	dB40, Rw 43dB	NS 3150



3. MONTERING/UTFØRELSE

NS 3420-kode for utførelse
R61.121-x-- Innerdører NS 3140 D6.

NS 3451-kode for bygningsdel
243 Vinduer, dører m.m.

Referanse til NBI byggedetaljer
534.151 Brannklassifiserte dører. Krav og innsetting.
524.361 Luftlydisolasjon mellom trapperom/korridor og oppholdsrom i ulike bygninger.

Øvrige henvisninger
Romtemperatur bør være over +10 °C, og den relative luftfuktigheten bør være mellom 30-60 % både før, under og etter montering.

Transport og lagring
Utvis forsiktighet ved transport. Hjørner er spesielt utsatt for skader. Lagres plant og tørt innendørs ved en temperatur på minst +10 °C.

4. HMS-REFERANSER

Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen helseisiko - verken under montering eller ved normal bruk/installasjon.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.
—

Swedoor (JELD-WEN Norge AS)	Spesialdører	1340
-----------------------------	--------------	------

Massivdører B30/40dB

NOBB modulnr. xxxxxxxx

5. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV

Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer

Nemko Certification AS, lisensnr. 251 og 104.

Samsvarserklæring

Produktet har norsk teknisk godkjenning. Se over.

CE-merking / Europeisk Teknisk Godkjenning (ETA)

Det foreligger ingen harmonisert standard for dette produktet.

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.

Swedoor (JELD-WEN Norge AS) er sertifisert iht. ISO-9001.

6. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE

Kode for avfallsbehandling

9999 | 0400 | 0600 | _ _ _ _

Type emballasje

Papp og kartong, plast.

7. ANSVARLIG FIRMA

Produsent/importør	Swedoor (JELD-WEN Norge AS)
Organisasjonsnr.	NO 881 128 152 MVA
Adresse	Postboks 4443, Nydalen
Postnr. og poststed	0402 Oslo
Telefon	22 02 72 00
Telefaks	22 02 72 01
E-post	Firmapost.no@jeld-wen.biz
Internettadresse	www.swedoor.no