

Swedoor (JELD-WEN Norge AS)

Spesialdører 1340

Entrédør B30/35dB, klimadør

NOBB modulnr. xxxxxxxx

1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE**Beskrivelse**

Massiv brann- og lyddør med malt, finert eller laminert overflate. Finerte og malte dører med kantutførelse lik dørbladoverflaten. Laminerte dører med kantlist i PVC. Døren tilfredsstillende klimaklasse 2 (temperaturforskjell inntil 20 °C).

Døren leveres i brannklasse B30, B30S og lydklasse 35dB, Rw 38dB. Det benyttes termoeokspanderende masse i dørbladets overkant.

Dørbladtykkelse er 61–63 mm, avhengig av overflate.

Døren leveres med låskasse ASSA 565 uten sylinder, og sluttstykke ASSA 357201. Hengsler 3 stk. ASSA 3228-110 og tetningslist i dørblad. Terskelen leveres i lakkert hardtre. Døren kan ikke leveres med glassfelt.

Bruksområde

Entredør til leiligheter hvor det er risiko for inntil 20 graders temperaturforskjell, og hvor det stilles brann og/eller lydkrav.

Farger, overflate

- Hvitmalt i fargekode NCS S 0502-Y.
- Finert i alternativene bjørk, bøk, eik, furu, gabon, koto, mahogni, lamelleik, og pyramideeik.
- Laminat i 45 ulike farger, 13 ulike treimitasjoner og 10 ulike abstrakte mønstre.

Overflatebehandling

Malt, klarlakk (gjelder finerte dører).

Tilbehørsprodukter

Karm leveres som stålkarm (NOBB modulnr. 27538917) eller trekarm i ubehandlet, lakkert eller hvitmalt furu.

Døren kan utstyres med ringeklokke, dørkikkert, bakkantsikring og kortlås.



Bøk

Koto



Bjørk

Eik

Swedoor (JELD-WEN Norge AS)

Spesialdører 1340

Entrédør B30/35dB, klimadør

NOBB modulnr. xxxxxxxx

2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA

Målangivelser:

Tykkelse	61- 63 mm
Bredden	890 / 990 / 1090 mm
Høyder	2090 mm

Tekniske data:

Egenskaper	Klasse	Standard
Brannkrav	B30, B30S	NS 3919
Lydkrav	dB35, Rw 38dB	NS 3150



3. MONTERING/UTFØRELSE

NS 3420-kode for utførelse

R61.131-x-- Entrédører NS 3140 D4.

NS 3451-kode for bygningsdel

233 Vinduer, dører m.m.

Referanse til NBI byggedetaljer

534.151 Brannklassifiserte dører. Krav og innsetting.

524.361 Luftlydisolasjon mellom trapperom/korridor og oppholdsrom i ulike bygninger.

Øvrige henvisninger

Romtemperatur bør være over +10 °C, og den relative luftfuktigheten bør være mellom 30-60 % både før, under og etter montering.

Transport og lagring

Utvis forsiktighet ved transport. Hjørner er spesielt utsatt for skader. Lagres plant og tørt innendørs ved en temperatur på minst +10 °C.

4. HMS-REFERANSER

Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen helserisiko - verken under montering eller ved normal bruk/innstallasjon.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

—

Swedoor (JELD-WEN Norge AS)

Spesialdører 1340

Entrédør B30/35dB, klimadør

NOBB modulnr. xxxxxxxx

5. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV**Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer**

Nemko Certification AS, lisensnr. 251 og 104.

Samsvarserklæring

Produktet har norsk teknisk godkjenning. Se over.

CE-merking / Europeisk Teknisk Godkjenning (ETA)

Det foreligger ingen harmonisert standard for dette produktet.

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.

Swedoor (JELD-WEN Norge AS) er sertifisert iht. ISO-9001.

6. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE**Kode for avfallsbehandling**

9999 | 0400 | 0600 | _ _ _ _

Type emballasje

Papp og kartong, plast.

7. ANSVARLIG FIRMA**Produsent/importør** Swedoor (JELD-WEN Norge AS)**Organisasjonsnr.** NO 881 128 152 MVA**Adresse** Postboks 4443, Nydalen**Postnr. og poststed** 0402 Oslo**Telefon** 22 02 72 00**Telefaks** 22 02 72 01**E-post** Firmapost.no@jeld-wen.biz**Internettadresse** www.swedoor.no