

Swedoor (JELD-WEN Norge AS)

Innerdører

1310

Våtromsdører

NOBB modulnr.27542976

1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

Beskrivelse

Våtromsdørene leveres i 4 utførelser:

Type 1: Lette våtromsdører, bruksområde bad og våtrom til leilighet hvor den ikke utsettes for spesiell hard bruk. Ikke designet for høytrykksspyling eller direkte vannpåvirkning. Standard lett innerdør med honeycomb stamme, hvit laminat overflate, alu. natureloksert kantlist, std. snap in hengsler og lås 2014. Kombineres med trekarm.

Type 2: Massiv våtromsdør med trefiber kjerne, bruksområde fuktige miljøer med større krav til slitestyrke, f.eks. toaletter, lager og garderober. Leveres med laminat overflate og alu. kantlist på 4 sider, tappbærende hengsler og lås Assa565. Kombineres med trekarm med «gummifot» underkant langsider mot gulv.

Type 3: Kjerne av ekstrudert polystyren og ramme av polyuretanbaserte miljøplater, overflate 2mm hvit laminat og plast kantlist rundt om. Helt fuktbestandig konstruksjon, men direkte høytrykksspyling bør unngås. Bruksområde f.eks. svømmehaller, idrettsanlegg, campingplasser, storkjøkken, m.m. Leveres med tappbærende hengsler og lås Assa565. Kombineres med aluminiumskarm som standard, men kan også kombineres med stålkarm.

Type 4: Samme konstruksjon som type 3, men overflaten består av 0,7mm laminat samt 0,3mm alu.plate som forsterker døren. Bruksområder som for type 3, anbefales der det er større temperaturforskjell mellom rom.

Dørbladtykkelse er 40 mm. Om ikke annet er angitt på ordrebekreftelsen leveres døren med standard lås, hengsel og sluttstykke.

Farger, overflate

Type 1 og 3 leveres i Formica laminat std. hvit.

Type s og 4 kan fås i flere farger.

Overflatebehandling

Formica laminat.

Tilbehørsprodukter

Type 1 & 2 leveres som standard med ferdigbehandlet, gummifot underkant langsider mot gulv på type 2.

Type 3 & 4 leveres med aluminiums karm, kan på forespørsel kombineres med stål karm.

Eksempelbilde av Type 1



Swedoor (JELD-WEN Norge AS)

Innerdører 1310

Våtromsdør

NOBB modulnr. 27542976

2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA

Målangivelser:

Tykkelse	40 mm
Mål Type 1	M7-10 x 21
Mål Type 2 (*)	M7-13 x 21 & Par M13-20 x 21
Mål Type 3 & Type 4 (*)	M7-13 x 21

(*) Kan leveres i andre mål, se vår «Mål & Fakta» eller ta kontakt

3. MONTERING/UTFØRELSE

NS 3420-kode for utførelse

R61.121-x-- Innerdører NS 3140 D6.

NS 3451-kode for bygningsdel

243 Vinduer, dører m.m.

Referanse til NBI byggdetaljer

524.721 Innsetting av innerdører.

Øvrige henvisninger

Romtemperatur bør være over +10 °C, og den relative luftfuktigheten bør være mellom 30-60 % både før, under og etter montering.

Transport og lagring

Utvis forsiktighet ved transport. Hjørner er spesielt utsatt for skader. Lagres plant og tørt innendørs ved en temperatur på minst +10 °C.

4. HMS-REFERANSER

Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen helserisiko - verken under montering eller ved normal bruk/installasjon.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.
☐

Swedoor (JELD-WEN Norge AS)

Innerdører

1310

Våtromsdør

NOBB modulnr. 27542976

5. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV

Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer

Det foreligger ingen produktdokumentasjon utstedt av akkrediterte kontrollorganer for dette produktet.

Samsvarserklæring

☐

CE-merking / Europeisk Teknisk Godkjenning (ETA)

Det foreligger ingen harmonisert standard for dette produktet.

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.

Swedoor (JELD-WEN Norge AS) er sertifisert iht. ISO-9001.

6. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE

Kode for avfallsbehandling

9999 | 0400 | 0600 | _ _ _ _

Type emballasje

Papp og kartong, plast.

7. ANSVARLIG FIRMA

Produsent/importør	JELD-WEN Norge AS
Varemerke	Swedoor
Organisasjonsnr.	NO 881 128 152 MVA
Adresse	Postboks 6611, Etterstad
Postnr. og poststed	0607 Oslo
Telefon	22 02 72 00
E-post	tilbud.no@jeldwen.com
Internettadresse	www.swedoor.no

AHA / 5.3.3

R127/G19/B153