











Ytelseserklæring (DoP)
DoP nr. JL2026142ED
26

Varetypens unike identifikasjonskode	ALECO-77/1G0, ALECO-77/1G0-SE, ALECO-77/1G0-TE, ALECO-77/1G0-SE-TE, ALECO-77/2G0, ALECO-77/2G0-SE, ALECO-77/2G0-TE, ALECO-77/2G0-SE-TE, ALECO-77/1G1, ALECO-77/1G1-S45, ALECO-77/1G1-SE-TE, ALECO-77/1G1-SE-TE, ALECO-77/2G1, ALECO-77/2G1-SE, ALECO-77/2G1-TE, ALECO-77/2G1-SE-TE, ALECO-77/1G2, ALECO-77/1G2-S45, ALECO-77/1G2-SE-TE, ALECO-77/1G2-SE-TE, ALECO-77/2G2, ALECO-77/2G2-SE, ALECO-77/2G2-TE, ALECO-77/2G2-SE-TE	
Type	YTTERDØR ADVANCE-LINE Enkeltfløyet dør uten glass, Enkeltfløyet dør med glass Dobbeltfløyet dør uten glass, Dobbeltfløyet dør med glass med sidefelt / overlys	
Tilsiktet bruksområde	Ytterdør for bruk i boliger og offentlige bygninger	
Produsent	JELD-WEN Sverige AB, Förrådsgatan, SE - 265 81 ÅSTORP, Sweden www.jeld-wen.biz	
Autorisert representant	N/A	
AVCP SYSTEM 3	Teknisk testinstitutt / vurderingsorgan nr.	Harmonisert teknisk spesifisering
	A = RISE Research Institutes of Sweden AB / nr. 0402	EN 14351-1:2006 +A2:2016
	B = TÜV Eesti OÜ /nro. 1526	
	C = Force Technology / nr. 0199	
D =		











Angitte ytelser		ADVANCE-LINE								Testinstitutt
		Enkeltfløyet dør uten glass (1G0)				Dobbeltfløyet dør uten glass (2G0)				
		ALECO-77/1G0	ALECO-77/1G0-SE	ALECO-77/1G0-TE	ALECO-77/1G0-SE-TE	ALECO-77/2G0	ALECO-77/2G0-SE	ALECO77/2G0-TE	ALECO-77/2G0-SE-TE	
			sidefelt 	+ overlys 	+ sidefelt + overlys 		+ sidefelt 	+ overlys 	+ sidefelt + overlys 	
AVCP System 3	Vanntetthet (<i>Utadgående</i>)	4A/ 7B	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	A/B
	Vanntetthet (<i>Innagående</i>)	3A/7B	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	A
	Farlige stoffer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Vindtetthet (<i>Utadgående</i>)	C4	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	B
	Vindtetthet (<i>Innagående</i>)	C3	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	A
	Støtmotstand	NPD	NPD	NPD	NPD					-
	Bærelast-kapasitet	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Høyde	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Evne å frigjøre	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Lydreduksjon	29 (-2; -4) dB	30 (-2; -4) dB	29 (-2; -4) dB	30 (-2; -4) dB	NPD	NPD	NPD	NPD	C
	Varmegjennomgang*	0,67 W/(m ² ·K)	0,74 W/(m ² ·K)	0,71 W/(m ² ·K)	0,78 W/(m ² ·K)	0,77 W/(m ² ·K)	0,84 W/(m ² ·K)	0,81 W/(m ² ·K)	0,87 W/(m ² ·K)	A
	Varmegjennomgang**	NPD	NPD	NPD	NPD	0,70 W/(m ² ·K)	0,74 W/(m ² ·K)	0,83 W/(m ² ·K)	0,78 W/(m ² ·K)	A
	Strålingsegenskaper g	W/(m ² ·K)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Strålingsegenskaper LT	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
Lufttetthet	4	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	A/B	

*Totalt areal ≤ 3,6 m² (1,23 m x 2,18 m)

** Totalt areal > 3,6 m² (2,00 m x 2,18 m)











Angitte ytelser		ADVANCE-LINE								Testinstitutt
		< 31 % enkeltfløyet dør med glass (1G1)				< 28 % dobbeltfløyet dør med glass (2G1)				
		ALECO-77/1G1	ALECO-77/1G1-S45	ALECO-77/1G1-SE-TE	ALECO-77/1G1-SE-TE	ALECO-77/2G1	ALECO-77/2G1-SE	ALECO-77/2G1-TE	ALECO-77/2G1-SE-TE	
			+ sidefelt	+ overlys	+ sidefelt + overlys	+ sidefelt	+ overlys	+ sidefelt	+ sidefelt + overlys	
										
AVCP System 3	Vanntetthet (Utadgående)	4A/ 7B	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	A/B
	Vanntetthet (Innadgående)	3A/7B	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	A
	Farlige stoffer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Vindtetthet (Utadgående)	C4	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	B
	Vindtetthet (Innadgående)	C3	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	A
	Støtmotstand	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Bærelast-kapasitet	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Høyde	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Evne å frigjøre	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Lydreduksjon	29 (-1; -3) dB	30 (-1; -4) dB	29 (-1; -3) dB	30 (-1; -3) dB	NPD	NPD	NPD	NPD	C
	Varmegjennomgang*	0,78 W/(m ² ·K)	0,84 W/(m ² ·K)	0,82 W/(m ² ·K)	0,87 W/(m ² ·K)	0,92 W/(m ² ·K)	0,98 W/(m ² ·K)	0,96 W/(m ² ·K)	1,0 W/(m ² ·K)	A
	Varmegjennomgang**	NPD	NPD	NPD	NPD	0,83 W/(m ² ·K)	0,86 W/(m ² ·K)	1,0 W/(m ² ·K)	0,89 W/(m ² ·K)	A
	Strålingsegenskaper g	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Strålingsegenskaper LT	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
Lufttetthet	4	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	A/B	

*Totalt areal ≤ 3,6 m² (1,23 m x 2,18 m)

** Totalt areal > 3,6 m² (2,00 m x 2,18 m)



Angitte ytelser		ADVANCE-LINE							Testinstitutt	
		≥ 31 % enkeltfløyet dør med glass (1G2)				≥ 28 % dobbeltfløyet dør med glass (2G2)				
		ALECO-77/1G2	ALECO-77/1G2-S45	ALECO-77/1G2-SE-TE	ALECO-77/1G2-SE-TE	ALECO-77/2G2	ALECO-77/2G2-SE	ALECO-77/2G2-TE		ALECO-77/2G2-SE-TE
			+ sidefelt 	+ overlys 	+ sidefelt + overlys 	+ sidefelt 	+ overlys 	+ sidefelt 		+ sidefelt + overlys 
AVCP System 3	Vanntetthet (Utadgående)	4A/ 7B	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	A/B
	Vanntetthet (Innadgående)	3A/7B	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	A
	Farlige stoffer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Vindtetthet (Utadgående)	C4	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	B
	Vindtetthet (Innadgående)	C3	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	A
	Støtmotstand	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Bærelast-kapasitet	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Høyde	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Evne å frigjøre	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Lydreduksjon	29 (-1; -3) dB	30 (-1; -4) dB	29 (-1; -3) dB	30 (-1; -3) dB	NPD	NPD	NPD	NPD	C
	Varmegjennomgang*	0,84 W/(m ² ·K)	0,89 W/(m ² ·K)	0,88 W/(m ² ·K)	0,92 W/(m ² ·K)	1,0 W/(m ² ·K)	1,1 W/(m ² ·K)	1,0 W/(m ² ·K)	1,1 W/(m ² ·K)	A
	Varmegjennomgang**	NPD	NPD	NPD	NPD	0,88 W/(m ² ·K)	0,92 W/(m ² ·K)	1,1 W/(m ² ·K)	0,94 W/(m ² ·K)	A
	Strålingsegenskaper g	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Strålingsegenskaper LT	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
Lufttetthet	4	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	A/B	

*Totalt areal ≤ 3,6 m² (1,23 m x 2,18 m)

** Totalt areal > 3,6 m² (2,00 m x 2,18 m)



Forkortelser:

DoP = Declaration of performance / Ytelseserklæring

AVCP = Systems of Assessment and Verification of Constancy of Performance / Systemer for vurdering og verifikasjon av byggevarers ytelse

NPD = no performance determined / ingen ytelse bestemt

N/A = not applicable / ikke aktuelt

Montering af dørklokke, dørkikkert eller dørbremse kan mindske den akustiske egenskab med op til 2 dB.

Ytelser for denne byggevaren, som er anført ovenfor, er i overensstemmelse med de angitte ytelsene. Denne ytelseserklæringen er utarbeidet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under eneansvar til produsenten, som er anført ovenfor.

Underskrevet for produsenten og på dennes vegne av:

Charlotte Mattsson,
VP, GM Northern Europe
(Navn og tittel)

Bromma 2026-03-24

(Sted og utstedelsesdato)

Charlotte Mattsson

Charlotte Mattsson (Mar 24, 2026 13:50:29 GMT+1)

(Signatur)

Glass codes	% of glass	Product series	Design names
1G0	0 %	ADVANCE-LINE CLASSIC	PUCCINI, RAVEL, GRIEG, BEETHOVEN
		ADVANCE-LINE NORDIC	JOKKMOKK, VISBY, HALMSTAD, STOCKHOLM
1G1	< 31 %	ADVANCE-LINE CLASSIC	SMETANA, IVES, MONTEVERDI, CORELLI, CLEMENTI, DEBUSSY, ROSSINI, ALBINONI, SCOTT, HÄNDEL, SCHUMANN
		ADVANCE-LINE NORDIC	MORA, BIZET, GEILO, RIBE, KÖPENHAMN, ALTA, MOLDE, KALMAR, NARVIK, OSLO, HELSINKI, ROVANIEMI, BERGEN, SKAGEN
		ADVANCE-LINE STATEMENT	TRACE, FLOW, SIGNUM, SOUL, GLINT, FRAME, ECHO, CORE
1G2	≥ 31 %	ADVANCE-LINE NORDIC	TROMSÖ
		ADVANCE-LINE STATEMENT	VIBE
		ADVANCE-LINE VISION	ASTRA, LYRA, SOLARA, AURORA, ALBA, LUMINA, NOVA



Glass codes	% of glass	Product series	Design names
2G0	0 %	ADVANCE-LINE CLASSIC	PUCCINI, RAVEL
		ADVANCE-LINE NORDIC	JOKKMOKK, VISBY, STOCKHOLM
2G1	< 28 %	ADVANCE-LINE CLASSIC	SMETANA, IVES, DEBUSSY, SCHUMANN
		ADVANCE-LINE NORDIC	KÖPENHAMN, MOLDE, KALMAR, NARVIK, OSLO, HELSINKI, BERGEN, SKAGEN
		ADVANCE-LINE STATEMENT	SOUL, GLINT, FRAME, VIBE, CORE, ECHO, TRACE, FLOW, SIGNUM
2G2	≥ 28 %	ADVANCE-LINE VISION	ASTRA, LYRA, SOLARA, AURORA, ALBA, LUMINA, NOVA,


JL2026142ED_no

Final Audit Report

2026-03-24

Created:	2026-03-23
By:	Anne Lasthein (alasthein@jeldwen.com)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAA70i_TaApJ66INyOzQXk6TUtOZI9m1RAm

"JL2026142ED_no" History

-  Document created by Anne Lasthein (alasthein@jeldwen.com)
2026-03-23 - 3:07:03 PM GMT
-  Document emailed to Charlotte Mattsson (cmattsson@jeldwen.com) for signature
2026-03-23 - 3:07:09 PM GMT
-  Email viewed by Charlotte Mattsson (cmattsson@jeldwen.com)
2026-03-24 - 12:50:08 PM GMT
-  Document e-signed by Charlotte Mattsson (cmattsson@jeldwen.com)
Signature Date: 2026-03-24 - 12:50:29 PM GMT - Time Source: server
-  Agreement completed.
2026-03-24 - 12:50:29 PM GMT