

MASSIVDØRER EI 30, E 30

1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

BESKRIVELSE:

Massiv brannør med malt, finert eller laminat overflate. Laminatør leveres med 3mm plastkantlist på 4 sider, eller softkantlist i bøk, ask, bjørk eik eller furu på 4 sider.

Døren leveres i brannklasse EI 30, E 30.

Brannklasse EI 30, leveres med termoelekspanderende i trekarmens sidestykke og dørbladets kortender.

Dørbladtykkelse er 40 mm.

Døren leveres med låskasse ASSA 565 uten sylinder, sluttstykke ASSA 820-SS-01 og 3 stk. hengsler ASSA 3228-110 som standard. Alternative beslag kan tilbys.

Det finnes en rekke forskjellige glassåpninger til våre massivdører. Det er ulike muligheter avhengig av klassifisering og bredde på døren. Nøyaktige glassåpningsmål og muligheter kan du lese mer om i Mål & Fakta. Glasstype følger klasse på døren.

BRUKSOMRÅDE:

Innvendig dør for offentlige miljøer hvor det stilles brannkrav.

F.eks. kontor og møterom med brannkrav. Kan også fås som klemfri dør. Døren kan også fås med røykettethet for kaldrøyk (Sa) og varmrøyk (S200) iht. EN 13501-2.

FARGER OG OVERFLATE:

Malt, finert og laminat.

Se vår hjemmeside

www.swedoor.no for komplett sortiment.



2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA

Målangivelser:

Tykkelse:	40 mm
Min. dørbladmål:	298 x 1840 mm
Max dørbladmål:	1226 x 2340

Tekniske krav:

Egenskaper	Klasse	Standard
Konstruksjon		SS 81 73 03 klasse E
Brannkrav	EI 30, E30	Iht. Boverkets byggregler (BBR 5:22)
Lydkrav		



3. MONTERING / UTFØRELSE:

NS 3420-kode for utførelse

RH2.2

NS 3451-kode for bygningsdel

244 innvendige dører.

Referanse til NBI byggdetaljer

534.151 Brannklassifiserte dører. Krav og innsetting.



MASSIVDØRER EI 30, E 30

Transport og lagring

Utvis forsiktighet ved transport. Hjørner er spesielt utsatt for skader. Lagres plant og tørt innendørs ved en temperatur på minst +10 °C.

4. HMS REFERANSER:

Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen helserisiko – verken under montering eller ved normal bruk/installasjon.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur -og/eller fuktendringer etc.

□

5. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV:

Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer

SP Sveriges Tekniske Forskningsinstitut Certifisering, lisensnr. 1023/00 og 1025/00

Samsvarserklæring

Produktet har svensk teknisk godkjenning. Se over.

CE-merking / Europeisk Teknisk Godkjenning (ETA)

Det foreligger ingen harmonisert standard for dette produktet.

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.

Swedoor (JELD-WEN Norge AS) er sertifisert iht. ISO-9001.

6. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE

Kode for avfallsbehandling

9999| 0700| 0600| _____

Type emballasje

Papp og kartong, plast

7. ANSVARLIG FIRMA

Produsent / importør	JELD-WEN Norge AS
Organisasjonsnr.	NO 881 128 152 MVA
Postadresse	Postboks 6611, Etterstad
Postnr. og poststed	0607 Oslo
Telefon	22 02 72 00
Internettadresse	www.swedoor.no

