

1. PRODUKTBESKRIVELSE

ADVANCE LINE 2.0 er ytterdører oppbygd som en sandwichkonstruksjon med malt eller finert overflate.

Dørtykkelse: 77 mm.

Dørene leveres i en mengde ulike design, delt inn i gruppene Nordic, Classic, Statement og Vision.

Vårt sortiment finner du i vår Forhandlerprisliste og hjemmeside www.swedoor.no

Dørene leveres med lås Dormakaba 91925 med «borte-hjemme» funksjon, sylinder TV1286C.

Sikkerhetssluttstykke i karm, eventuelt i pardørens skåtefløy.

Pardører leveres med std.kantskåter, og sluttstykker til disse er løst medlevert for montering på byggeplass.

Std. hengsler med bakkantsikring, justerbare i høyden og sideveis.

Tetningslister i dørbladet som gjør døren vind og vanntett.

Ved brannkrav EI 30 leveres døren med brannlist på 4 sider.

Dørene leveres med terskel av kompositt..

Dørvrider er ikke inkludert.

5 års garanti.

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Vedlikehold av eikefinerte ytterdører

Viktig ved montering

Døren skal behandles med medfølgende olje før montering.

Rengjøring

Døren bør kontrolleres og rengjøres minimum 2 ganger per år, eller oftere ved behov. Benytt lunkent vann tilsatt et mildt rengjøringsmiddel.

Unngå bruk av løsemidler, sterke kjemikalier, skuremidler, stålull eller andre produkter som kan skade overflatebehandlingen. Overflaten bør alltid tørkes ren og tørr etter vask.

Tape, klistremerker og lignende produkter kan skade overflaten og bør ikke bli sittende på døren over lengre tid.

Vedlikehold av overflate

Eik er et naturmateriale som påvirkes av sollys, nedbør og temperaturvariasjoner. For å opprettholde dørens utseende, funksjon og levetid er regelmessig vedlikehold nødvendig.

Eik er en hard og tett tresort som har begrenset evne til å absorbere olje sammenlignet med mange andre treslag. For å oppnå tilfredsstillende beskyttelse kan det derfor være nødvendig å påføre olje i flere omganger, spesielt på nytt, tørt eller værutsatt treverk.

Det er viktig å kontrollere at oljen trekker godt inn i overflaten, og ved behov påføre flere strøk i henhold til oljeprodusentens anbefalinger.

Vedlikeholdsbehandle døren når overflaten fremstår tørr, matt eller slitt. Påfør en egnet UV-beskyttende treolje beregnet for utendørs bruk. Værutsatte dører kan kreve vedlikehold 1 til 2 ganger per år, eller oftere ved behov.

Dersom overflaten er ru eller trefibrene har reist seg, skal den slipes lett med fint sandpapir i trefibrenes lengderetning før ny behandling.

Osmo UV-Beskyttelsesolje kan benyttes som vedlikeholdsbehandling.



Svarte flekker som skyldes oksidering av garvestoffer (tanniner) i treverket kan behandles med en løsning bestående av 200 ml vann og 32 g sitronsyre. Påfør løsningen med en myk svamp, la den virke i 24 timer og gjenta behandlingen ved behov.

Hengsler, lås og beslag

Hengsler, lås, sluttstykke og øvrige bevegelige beslag skal inspiseres regelmessig og smøres ved behov for å sikre tilfredsstillende funksjon og redusere slitasje.

I kystnære områder eller miljøer med høyt saltinnhold i luften skal beslag kontrolleres og rengjøres oftere. Saltavleiringer, smuss og fukt fjernes ved avtørring for å redusere risikoen for korrosjon og rustdannelse.

Eventuell overflaterust kan fjernes med egnet metallpuss. Det må utvises forsiktighet slik at pussemiddel ikke kommer i kontakt med dørens eller karmens overflatebehandling.

Kontroll av funksjon

Det anbefales å kontrollere at:

- Døren åpner og lukker uten motstand.
- Låsen fungerer som den skal.
- Hengslene er stabile og uten unormalt slark.
- Tetningslistene er hele og gir tilfredsstillende tetting mot karm.
- Dørvrideren er godt festet og etterstrammes ved behov. En løs dørvrider kan føre til slitasje og skader på dørens overflate.

Viktig

Manglende vedlikehold kan føre til gråning, misfarging, oppsprekking av overflaten, fuktinntrenging og redusert levetid på overflatebehandlingen. Skader som skyldes manglende vedlikehold omfattes normalt ikke av garanti eller reklamasjonsrett.

Regelmessig vedlikehold er en forutsetning for å bevare dørens utseende, funksjon og levetid over tid.

Fuktbestandighet

Dette produktet tåler fukt iht. CE tester for slagregn, etc. Se vår Mål & Fakta for mer info.

3. MILJØPÅVIRKNING

Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi

Ikke relevant

Emisjon

Ikke angitt

Miljømerking

Det foreligger ingen miljømerking for dette produktet.

Kommentarer vedr. miljøpåvirkning

4. HMS-REFERANSER

Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen helserisiko - verken under montering eller ved normal bruk/installasjon.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.



5. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype: Glass/tre karm

Avfallshåndtering: Glassretur og forbrenning

Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg.

Kode for avfallsbehandling: 1141 | 0400 | 0600 | _ _ _ _ (De siste sifrene er knyttet til kommunen som håndterer avfallet.)

Øvrige opplysninger

Det er ikke relevant med resirkulering av dette produktet.

Garantier

Kjøpskvittering på døren gjelder som garantibevis. Feilmontert dør omfattes ikke av produktgarantiene. Dersom det viser seg at en reklamert dør er feilmontert, forbeholder vi oss retten til å debitere kostnader for besiktigelse. Garantien er ikke gyldig dersom døren bearbeides etter mottak.

For øvrige vilkår, se aktuell prisliste eller www.swedoor.no

6. TEKNISK SERVICE

Produsent / importør	JELD-WEN Norge AS
Organisasjonsnr.	NO 881 128 152 MVA
Postadresse	Postboks 6611, Etterstad
Postnr. og poststed	0607 Oslo
Telefon	22 02 72 00
Internettadresse	www.swedoor.no

