







Ytelseserklæring (DoP)
DoP nr. 042025152ED
25

Varetypens unike identifikasjonskode	SDE44, SDE64, SDE94, SDE124, SDE44-A, SDE64-A, SDE94-A, SDE124-A	
Type	BRANNKLASSIFISERT YTTERDØR av STÅL Enkeltfløyet dør uten glass Dobbeltfløyet dør uten glass	
Tilsiktet bruksområde	Utvendig dør for brann- og/eller røykskille og/eller rømningsvei i bolig og offentlige bygninger	
Produsent	JELD-WEN Danmark A/S, Danmarksvej 9, DK-9670 Løgstør, Denmark www.jeld-wen.biz	
Autorisert representant	N/A	
AVCP SYSTEM 1	I samsvar med EN 16034:2014 utførte det tekniske vurderingsorgan DBI Certification A/S no. 2531: • en vurdering av produkttypen med basis i typetesting (inkludert kontrolluttak), typeberegning, tabulerte verdier eller dokumenter som beskriver produktet. Tester utført i henhold til standard EN 1634-1 for brannmotstand og EN 1634-3 for røykthet. • førstegangsinspeksjon på fabrikken, inkludert den interne produksjonskontrollen, • kontinuerlig overvåking, vurdering og evaluering av fabrikkens egen produksjonskontroll og utarbeidet sertifikatet for stabilitet av produktets ytelse.	
Utarbeidet sertifikatet for stabilitet av ytelse / CE	2358-CPR-0243	
AVCP SYSTEM 3	Teknisk testinstitutt / Vurderingsorgan nr.	Harmonisert teknisk spesifisering
	A = Kauno technologijos universiteto Architektūros ir statybos institutas / No. 2018	EN 14351-1:2006 +A2:2016
	B = TÜV Eesti OÜ / No. 1526	
	C = Eurofins Expert Services Oy / No. 0809	
	D =	




Angitte ytelser		BRANDKLASSAD YTTERDÖRR av STÅL				Testinstitutt
		SDE44 / SDE44-A		SDE64 / SDE64-A		
		Enkeltfløyet	Dobbeltfløyet	Enkeltfløyet	Dobbeltfløyet	
						
AVCP System 1	Brannmotstand	El ₂ 30	El ₂ 30	El ₂ 60	El ₂ 60	
	Røykkontroll	S _a / S ₂₀₀	S _a / S ₂₀₀	S _a / S ₂₀₀	S _a / S ₂₀₀	
	Evne å frigjøre	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Selvlukkende	C	C	C	C	
	Bestandighet til evne å frigjøre	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Bestandighet til selvlåsende,					
	- mot nedbrytning (prøvesykluser)	C5	C5	C5	C5	
	- mot aldriing (korrosjon)	NPD	NPD	NPD	NPD	
AVCP System 3	Vanntetthet (Utgående)	6A	NPD	6A	NPD	B
	Vanntetthet (Innadvående)	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Farlige stoffer	-	-	-	-	-
	Vindtetthet	C4	C3	C4	C3	A
	Støtmotstand	N/A	NPD	N/A	NPD	-
	Bærelast-kapasitet	N/A	N/A	N/A	N/A	-
	Høyde	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Evne å frigjøre	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Lydreduksjon	44 (-1; -4) dB ¹⁾	39 (-2; -4) dB ²⁾	44 (-1; -4) dB ¹⁾	39 (-2; -4) dB ²⁾	A, C
	Varmegjennomgang					
	SDE44, SDE64	1,1 W/m²K ³⁾	1,0 W/m²K ⁴⁾	1,1 W/m²K ³⁾	1,0 W/m²K ⁴⁾	A
	SDE44-A, SDE64-A	0,78 W/m²K ³⁾	0,75 W/m²K ⁴⁾	0,78 W/m²K ³⁾	0,75 W/m²K ⁴⁾	A
	Strålingsegenskaper g	N/A	NPD	N/A	NPD	-
	Strålingsegenskaper LT	N/A	NPD	N/A	NPD	-
	Lufttetthet	4	4	4	4	B

¹⁾ Area ≤ 2,73 m²

²⁾ Area ≤ 6,33 m²

³⁾ Area < 3,6 m²

⁴⁾ Area > 3,6 m²

Angitte ytelser		BRANDKLASSAD YTTERDÖRR av STÅL				Testinstitutt
		SDE94 / SDE94-A		SD124 / SD124-A		
		Enkeltfløyet	Dobbeltfløyet	Enkeltfløyet	Dobbeltfløyet	
						
AVCP System 1	Brannmotstand	El ₂ 90	El ₂ 90	El ₂ 120	El ₂ 120	
	Røykkontroll	S _a / S ₂₀₀	S _a / S ₂₀₀	S _a / S ₂₀₀	S _a / S ₂₀₀	
	Evne å frigjøre	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Selvlukkende	C	C	C	C	
	Bestandighet til evne å frigjøre	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Bestandighet til selvlåsende,					
	- mot nedbrytning (prøvesykluser)	C5	C5	C5	C5	
	- mot aldriing (korrosjon)	NPD	NPD	NPD	NPD	
AVCP System 3	Vanntetthet (Utgående)	6A	NPD	6A	NPD	B
	Vanntetthet (Innadvående)	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Farlige stoffer	-	-	-	-	-
	Vindtetthet	C4	C3	C4	C3	A
	Støtmotstand	N/A	NPD	N/A	NPD	-
	Bærelast-kapasitet	N/A	N/A	N/A	N/A	-
	Høyde	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Evne å frigjøre	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Lydreduksjon	44 (-1; -4) dB ¹⁾	39 (-2; -4) dB ²⁾	44 (-1; -4) dB ¹⁾	39 (-2; -4) dB ²⁾	A, C
	Varmegjennomgang					
	SDE94, SDE124	1,1 W/m²K ³⁾	1,0 W/m²K ⁴⁾	1,1 W/m²K ³⁾	1,0 W/m²K ⁴⁾	A
	SDE94-A, SDE124-A	0,78 W/m²K ³⁾	0,75 W/m²K ⁴⁾	0,78 W/m²K ³⁾	0,75 W/m²K ⁴⁾	A
	Strålingsegenskaper g	N/A	NPD	N/A	NPD	-
	Strålingsegenskaper LT	N/A	NPD	N/A	NPD	-
	Lufttetthet	4	4	4	4	B

¹⁾ Area ≤ 2,73 m²

²⁾ Area ≤ 6,33 m²

³⁾ Area < 3,6 m²

⁴⁾ Area > 3,6 m²



Forkortelser:

DoP = Declaration of performance / Ytelseserklæring

AVCP = Systems of Assessment and Verification of Constancy of Performance / Systemer for vurdering og verifikasjon av byggevarers ytelser

NPD = no performance determined / ingen ytelse bestemt

N/A = not applicable / ikke aktuelt

Ytelser for denne byggevare, som er anført ovenfor, er i overensstemmelse med de angitte ytelsene. Denne ytelseserklæringen er utarbeidet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under eneansvar til produsenten, som er anført ovenfor.

Underskrevet for produsenten og på dennes vegne av:

Charlotte Mattsson,
VP, GM Northern Europe
(Navn og tittel)

Bromma 2025-10-06
.....
(Sted og utstedelsesdato)

Charlotte Mattsson
Charlotte.Mattsson@Gd-F, 2025.09.30-16 GMT+2
.....
(Signatur)

042025152ED_no

Final Audit Report

2025-10-06

Created:	2025-10-06
By:	Anne Lasthein (alasthein@jeldwen.com)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAo1yOHeUlapVAQtKn-j64f4VFXzq4HAWT

"042025152ED_no" History

 Document created by Anne Lasthein (alasthein@jeldwen.com)

2025-10-06 - 7:23:39 AM GMT

 Document emailed to Charlotte Mattsson (cmattsson@jeldwen.com) for signature

2025-10-06 - 7:23:43 AM GMT

 Email viewed by Charlotte Mattsson (cmattsson@jeldwen.com)

2025-10-06 - 7:24:16 AM GMT

 Document e-signed by Charlotte Mattsson (cmattsson@jeldwen.com)

Signature Date: 2025-10-06 - 7:58:56 AM GMT - Time Source: server

 Agreement completed.

2025-10-06 - 7:58:56 AM GMT