

1. PRODUKTBESKRIVELSE

ADVANCE LINE 2.0 er ytterdører oppbygd som en sandwichkonstruksjon med malt eller finert overflate.

Dørtykkelse: 77mm.

Dørene leveres i en mengde ulike design, delt inn i gruppene Nordic, Classic, Statement og Vision.

Vårt sortiment finner du i vår Forhandlerprisliste og hjemmeside www.swedoor.no

Dørene leveres med lås Dormakaba 91925 med «borte-hjemme» funksjon, sylinder TV1286C.

Sikkerhetssluttstykke i karm, eventuelt i pardørens skåtefløy.

Pardører leveres med std.kantskåter, og sluttstykker til disse er løst medlevert for montering på byggeplass.

Std.hengsler med bakkantsikring, justerbare i høyden og sideveis.

Tetningslister i dørbladet som gjør døren vind og vanntett.

Ved brannkrav EI 30 leveres døren med brannlist på 4 sider.

Dørene leveres med terskel av kompositt..

Dørvrider er ikke inkludert.

5 års garanti.

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Vedlikehold av malte ytterdører

Rengjøring

Døren bør rengjøres 1 til 2 ganger per år, eller oftere ved behov. Benytt lunkent vann tilsatt et mildt rengjøringsmiddel.

Ved muggangrep brukes egnet rengjøringsmiddel som fjerner muggsporer. Unngå bruk av løsemidler, sterke kjemikalier, skuremidler, stålull eller andre produkter som kan skade overflatebehandlingen. Overflaten bør alltid tørkes ren og tørr etter vask.

Tape, klistremerker og lignende produkter kan skade overflatebehandlingen og bør ikke bli sittende på døren over lengre tid.

Vedlikehold av overflate

Dørens overflate skal inspiseres minst én gang per år for å kontrollere om det har oppstått riper, sprekker, avskalling, misfarging eller andre skader i malingsfilmen.

Eventuelle skader i overflatebehandlingen skal repareres så snart som mulig for å hindre fukttinntrenging og påfølgende skader på dørens konstruksjon.

Større skader sparkles, slipes og overmales med egnet maling tilpasset eksisterende overflate.

For å bevare glans, farge og beskyttelse anbefales behandling med bilvoks eller tilsvarende beskyttelsesmiddel 1 til 2 ganger per år.

Dører som er utsatt for sterk sol, slagregn, høy luftfuktighet eller kystklima kan kreve hyppigere vedlikehold.

Hengsler, lås og beslag

Hengsler, lås, sluttstykke og øvrige bevegelige beslag skal inspiseres regelmessig og smøres ved behov for å sikre tilfredsstillende funksjon og redusere slitasje.

I kystnære områder eller miljøer med høyt saltinnhold i luften skal beslag kontrolleres og rengjøres oftere. Saltavleiringer, smuss og fukt fjernes ved avtørring for å redusere risikoen for korrosjon og rustdannelse.

Eventuell overflaterust kan fjernes med egnet metallpuss. Det må utvises forsiktighet slik at pussemiddel ikke kommer i kontakt med dørens eller karmens overflatebehandling.



Kontroll av funksjon**Det anbefales å kontrollere at:**

- Døren åpner og lukker uten motstand.
- Låsen fungerer som den skal.
- Hengslene er stabile og uten unormalt slark.
- Tetningslistene er hele og gir tilfredsstillende tetting mot karm.
- Dørvrideren er godt festet og etterstrammes ved behov. En løs dørvrider kan føre til slitasje og skader på dørens overflate.

Viktig

Manglende rengjøring og vedlikehold kan føre til redusert levetid, korrosjon på beslag, nedbrytning av overflatebehandlingen og fuktskader. Skader som skyldes manglende vedlikehold omfattes normalt ikke av garanti eller reklamasjonsrett.

Regelmessig vedlikehold er en forutsetning for å bevare dørens funksjon, utseende og levetid. med dørens eller karmens overflatebehandling.

Fuktbestandighet

Dette produktet tåler fukt iht. CE tester for slagregn, etc. Se vår Mål & Fakta for mer info.

3. MILJØPÅVIRKNING**Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi**

Ikke relevant

Emisjon

Ikke angitt

Miljømerking

Det foreligger ingen miljømerking for dette produktet.

4. HMS-REFERANSER

Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen helserisiko - verken under montering eller ved normal bruk/installasjon.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

5. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype: Glass/tre karm

Avfallshåndtering: Glassretur og forbrenning

Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg.

Kode for avfallsbehandling: 1141 | 0400 | 0600 | _ _ _ _ (De siste sifrene er knyttet til kommunen som håndterer avfallet.)

Øvrige opplysninger

Det er ikke relevant med resirkulering av dette produktet.

Garantier

Kjøpskvittering på døren gjelder som garantibevis. Feilmontert dør omfattes ikke av produktgarantiene. Dersom det viser seg at en reklamert dør er feilmontert, forbeholder vi oss retten til å debitere kostnader for besiktigelse. Garantien er ikke gyldig dersom døren bearbeides etter mottak.

For øvrige vilkår, se aktuell prisliste eller www.swedoor.no



6. TEKNISK SERVICE

Produsent / importør	JELD-WEN Norge AS
Organisasjonsnr.	NO 881 128 152 MVA
Postadresse	Postboks 6611, Etterstad
Postnr. og poststed	0607 Oslo
Telefon	22 02 72 00
Internettadresse	www.swedoor.no

