

Massivdør malt

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Massive dører malt.

Døren kan leveres uklasset og brann / lydklassifisert.

Dørene har stamme av limsponplater med kraftig fururamme rundt om. Sikkerhetsdører har en kassett av stålplate rundt innmaten på fire sider. Lås og hengsler iht. vår standard.

Malte dørblad er malt i en to komponent halvblank, syreherdende dekk maling som oppfyller høye krav til fylldighet, rpefasthet, slitasje og utseende, samt høy motstandskraft mot de fleste husholdnings kjemikalier, fett og løsningsmidler.

For teknisk informasjon se vår hjemmeside www.swedoor.no

Antatt levetid/brukstid er minimum 20 år forutsatt normal bruk og slitasje, samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Bruk vanlige vaskemidler (ikke alkaliske), f.eks. oppvaskmiddel direkte på en ren og fuktig klut. Sterkere oppløsningsmidler må ikke anvendes. Umiddelbart etter rengjøring skal overflaten – uansett anvendt metode – alltid tørkes av. Vær oppmerksom på at visse tapesorter kan skade malte og finerte overflater.

Ettersyn og kontroll

Hengsler smøres med syrefritt smørefett ved behov.

Låskasse smøres ved behov, eller en gang i året. Smøres med fett, låsolje eller tynn syrefri olje.

Vedlikeholds instruks og -intervall

Som regel kreves bare enkel rengjøring. Til vedlikehold brukes møbelvoks eller polish.

Mindre skader utbedres med pensel. Forespør i fargehandel om riktig produkt for behandling av innerdører. Større skader krever som regel sparkling og total oppmaling. Sett en prøve på en mindre synlig plass f.eks. i dørens bakkant for å teste om den nye malingen stemmer med den gamle overflaten. Vær obs på at dørblad og karm kan ha ulike overflater.

Fuktbestandighet

Dette produktet tåler moderate mengder fukt.

3. MILJØPÅVIRKNING

Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi

Ikke relevant

Emisjon

Ikke angitt

Miljømerking

Det foreligger ingen miljømerking for dette produktet.

Kommentarer vedr. miljøpåvirkning

4. HMS-REFERANSER



Massivdør malt

Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen helserisiko - verken under montering eller ved normal bruk/installasjon.

5. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype: Glass/tre karm

Avfallshåndtering: Glassretur og forbrenning

Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg.

Kode for avfallsbehandling: 1141 | 0400 | 0600 | _ _ _ _ (De siste sifrene er knyttet til kommunen som håndterer avfallet.)

Øvrige opplysninger

Det er ikke relevant med resirkulering av dette produktet.

6. TEKNISK SERVICE

Produsent / importør	JELD-WEN Norge AS
Organisasjonsnr.	NO 881 128 152 MVA
Postadresse	Postboks 6611, Etterstad
Postnr. og poststed	0607 Oslo
Telefon	22 02 72 00
Internettadresse	www.swedoor.no

