

JELD-WEN Norge AS

**Ytterdør ADVANCE LINE ECO Finert****1. PRODUKTBESKRIVELSE**

Sweddoors ECO ytterdører er oppbygd i sandwichkonstruksjon med FSC sertifisert tre. Dørbladtykkelse 77mm, kjernemateriell av porøs trefiber. Dører med glass og side-/overlys er utstyrt med høyisolerende 3-lags glasskassetter. Dørene har svært gode isolerende egenskaper (lav u-verdi).

Dørene leveres med hake-/sikkerhetslås med «hjemme-sikker/borte-sikker» funksjon, sikkerhetsluttstykke i karm og 3 hengsler.

Kvistfri karm kledd med HPF og terskel av kompositt.

ECO er et tilvalg du kan velge til de fleste modeller i Character, Function og Classic-serien.

Fullt sortiment jfr. vår fabrikkprisliste og [www.swedoor.no](http://www.swedoor.no).

**Antatt levetid/brukstid**

Antatt levetid/brukstid er minimum 20 år forutsatt normal bruk og slitasje, samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.

**2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD****Rengjøring og rengjøringsmetoder**

Finerte dører skal rengjøres og vedlikeholdes med klut og varmt vann. Ved behov kan man bruke milde rengjøringsmidler. Unngå skurepulver og lignende midler med slipende effekt. Fettflekker, skokrem og lignende bearbeides med mildt oppvaskmiddel direkte på en ren og fuktig klut. Sterkere oppløsningsmidler må ikke anvendes. Umiddelbart etter rengjøring skal overflaten – uansett anvendt metode – alltid tørkes av.

Vær oppmerksom på at visse typer tape/klisterner kan skade overflaten.

**Ettersyn/kontroll**

Hengsler smøres med syrefritt smørefett ved behov.

Ved eventuell justering av hengsler er det viktig å påse at belastningen er den samme på begge hengsler.

**Vedlikeholdsinstruks og –intervall**

Som regel kreves kun rengjøring. Mindre skader pensles med klarlakk i passende tone og glansgrad. Større skader krever nedsliping og omlakkering. Test på et mindre parti av døren, f.eks. dørens bakkant, for å forsikre at det tenkte produktet er likt med dørens overflate.

**Fuktbestandighet**

Dette produktet tåler fukt iht. CE tester for slagregn, etc. Se vår "Mål og Fakta" for mer info.

JELD-WEN Norge AS

## Ytterdør ADVANCE LINE ECO Finer

**3. MILJØPÅVIRKNING****Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi**

Foreligger ikke.

**Emisjon**

Ikke angitt

**Miljømerking**

Det foreligger ingen miljømerking for dette produktet.

**Kommentarer vedr. miljøpåvirkning**

Produktet inneholder ingen stoffer som regnes å ha en negativ effekt på innemiljøet.

**4. HMS-REFERANSER**

Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen helserisiko - verken under montering eller ved normal bruk/installasjon.

**Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.****5. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431**

Avfallstype: Blandet materiale.

Avfallshåndtering: Forbrenning og energiutnyttelse.

Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg.

Kode for avfallsbehandling: 9999 | 0400 | 0600 | \_ \_ \_ \_ (De siste sifrene er knyttet til kommunen som håndterer avfallet.)

**Øvrige opplysninger**

Det er ikke relevant med resirkulering av dette produktet.

**6. TEKNISK SERVICE****Produsent/importør** Swedoor (JELD-WEN Norge AS)**Organisasjonsnr.** NO 881 128 152 MVA**Postadresse** Postboks 6611, Etterstad**Postnr. og poststed** 0607 Oslo**Telefon** 22 02 72 00**Internettadresse** [www.swedoor.no](http://www.swedoor.no)