

JELD-WEN Norge AS

Ytterdør ADVANCE LINE Finert**1. PRODUKTBEKRIVELSE**

Alle Sweddoors ADVANCE LINE ytterdører er oppbygd som en sandwichkonstruksjon med malt eller finert overflate. Dørbladtykkelse er ca. 60-77mm, avhengig av type og overflate.

Dørene leveres i en mengde ulike design, delt inn i gruppene Classic, Function, Character, og Classic Silence, Function Silence og Character Silence, med og uten glass.

Fullt sortiment jfr. vår fabrikkprisliste og www.swedoor.no.

Dørene leveres med hake-/sikkerhetslås med "hjemme-sikker/borte-sikker" funksjon. Sikkerhetssluttstykke i karm eventuelt pardørens skåtefløy.

Std. hengsler med bakkantsikring, justerbare i høyden og sideveis.

Dørvrider er ikke inkludert.

Pardører leveres med std. kantskåter, og sluttstykker til disse er løst medlevert for montering på byggeplassen.

Tetningslister i dørbladet, som gjør døren helt vind- og vanntett.

HC terskel 25mm i natureloksert aluminium og oljebehandlet hardtre. Brannlist sitter i døren ved brannkrav EI30.

Antatt levetid/brukstid

Antatt levetid/brukstid er minimum 20 år forutsatt normal bruk og slitasje, samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD**Rengjøring og rengjøringsmetoder**

Finerte dører skal rengjøres og vedlikeholdes med klut og varmt vann. Ved behov kan man bruke milde rengjøringsmidler. Unngå skurepulver og lignende midler med slipende effekt. Fettflekker, skokrem og lignende bearbeides med mildt oppvaskmiddel direkte på en ren og fuktig klut. Sterkere oppløsningsmidler må ikke anvendes. Umiddelbart etter rengjøring skal overflaten – uansett anvendt metode – alltid tørkes av. Vær oppmerksom på at visse typer tape/klisterner kan skade overflaten.

Ettersyn/kontroll

Hengsler smøres med syrefritt smørefett ved behov.

Ved eventuell justering av hengsler er det viktig å påse at belastningen er den samme på begge hengsler.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Dørbladene er behandlet med olje av fabrikken, men må i tillegg behandles umiddelbart etter mottak med oljeflasken som medfølger dørbladet. I tillegg må dørbladet behandles jevnlig (minimum 1-2 ganger årlig) for å opprettholde kvaliteten. Det finnes mange typer olje på markedet, bruk en treolje som er beregnet for utvendig bruk, anbefalt for Eike-finert ytterdør.

Fuktbestandighet

Dette produktet tåler fukt iht. CE tester for slagregn, etc. Se vår "Mål og Fakta" for mer info.

JELD-WEN Norge AS

Ytterdør ADVANCE LINE Finert

3. MILJØPÅVIRKNING

Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi

Foreligger ikke.

Emisjon

Ikke angitt

Miljømerking

Det foreligger ingen miljømerking for dette produktet.

Kommentarer vedr. miljøpåvirkning

Produktet inneholder ingen stoffer som regnes å ha en negativ effekt på innemiljøet.

4. HMS-REFERANSER

Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen helserisiko - verken under montering eller ved normal bruk/installasjon.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

5. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype: Blandet materiale.

Avfallshåndtering: Forbrenning og energiutnyttelse.

Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg.

Kode for avfallsbehandling: 9999 | 0400 | 0600 | _ _ _ _ (De siste sifrene er knyttet til kommunen som håndterer avfallet.)

Øvrige opplysninger

Det er ikke relevant med resirkulering av dette produktet.

6. TEKNISK SERVICE

| | |
|----------------------------|--|
| Produsent/importør | Swedoor (JELD-WEN Norge AS) |
| Organisasjonsnr. | NO 881 128 152 MVA |
| Postadresse | Postboks 6611, Etterstad |
| Postnr. og poststed | 0607 Oslo |
| Telefon | 22 02 72 00 |
| E-post | Firmapost.no@jeld-wen.biz |
| Internettadresse | www.swedoor.no |

