

JELD-WEN Norge AS

Hovedinngangsdør, ECO**1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE****Beskrivelse**

Ytterdør i sandwichkonstruksjon. Dørtykkelse 77mm, kjernemateriell av porøs trefiber. FSC sertifisert.

Dørene kan leveres i flere ulike design med og uten glass.

Se vår hjemmeside www.swedoor.no

3 stk. innbruddsforsterkede, justerbare hengsler m/bakkantsikring. FG godkjent låskasse.

HC-vennlig terskel av kompositt.

Dører med glass og side-/overlys er utstyrt med høyisolerende 3-lags glasskassetter. Glasstype: Klart, frostet og crepi.

Bruksområde

Ytterdører for boliger, ekstra godt egnet for bolig og bygning der det er krav eller ønske om passivhusnivå.

Farger, overflate

Malt: Standard farge er hvit NCS S 0502-Y. Øvrige farger iht. NCS-koder på forespørsel.

Kan også fås med eikefiner på forespørsel.

Overflatebehandling

Malt

Lakkert eikefiner



JELD-WEN Norge AS

Hovedinngangsdør, «ECO»
2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA

| Dørmodell | Malt | Glass |
|-----------|---|-----------------------|
| ECO | Slett, dekorfrest eller sporfrest utside og/eller innside avhengig av modell. | Klart, crepi, frostet |

| Karm mål*: | Bredden | Høyden |
|------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Enfløyet | 688 / 1288 mm avhengig av design | 1880 / 2280 mm avhengig av design |

3. MONTERING/UTFØRELSE
NS 3420-kode for utførelse

R61.21 Ytterdører, ikke klassifisert.

R61.2 Spesifikasjonsmatrise for ytterdører.

NS 3451-kode for bygningsdel

233 Vinduer, dører m.m.

Referanse til NBI byggdetaljer

524.721 Innsetting av ytterdører.

Øvrige henvisninger

Dørene kan leveres ferdig montert i karm, pakket i krympeplast på forespørsel.

 Se også www.swedoor.no
Transport og lagring

Utvis forsiktighet ved transport. Hjørner er spesielt utsatt for skader. Lagres plant og tørt innendørs ved en temperatur på minst +10 °C.

4. HMS-REFERANSER

Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen helserisiko - verken under montering eller ved normal bruk/installasjon.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

JELD-WEN Norge AS

Hovedinngangsdør, Arctic

5. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV

Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer

Det foreligger ingen produktdokumentasjon utstedt av akkrediterte kontrollorganer for dette produktet.

Samsvarserklæring

CE-merking / Europeisk Teknisk Godkjenning (ETA)

Det foreligger ingen harmonisert standard for dette produktet.

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.

Swedoor tilbyr 10 års formstabilitetsgaranti, 5 års garanti mot kondens i glass og 2 års fabrikkgaranti. (Garantien gjelder kun hvis montering er utført av håndverker). Swedoor (JELD-WEN Norge AS) er sertifisert iht. ISO-9001.

6. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE

Kode for avfallsbehandling

9999 | 0400 | 0600 | _ _ _ _

Type emballasje

Papp og kartong, plast.

7. ANSVARLIG FIRMA

| | |
|----------------------------|--|
| Produsent/importør | JELD-WEN Norge AS |
| Organisasjonsnr. | NO 881 128 152 MVA |
| Adresse | Postboks 6611, Etterstad |
| Postnr. og poststed | 0607 Oslo |
| Telefon | 22 02 72 00 |
| Telefaks | 22 02 72 01 |
| Internettadresse | www.swedoor.no |

AHA / 5.3.3

R127/G19/B153