

JELD-WEN Norge AS

## Svalgangsdør

## 1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

**Beskrivelse**

Brann- og lyddør med malt eller finert overflate. Døren leveres i brannklasse B30 og lydklasse 35dB med Rw 38dB og lydklasse 40 dB med Rw43 dB. Det benyttes termoevnsprende masse på karmens 4 sider.

Dørbladtykkelse er 70–72 mm, tetningslist i dørblad. Døren med lydklasse 35dB kan leveres i et utvalg glassåpninger.

NB! Døren leveres kun til prosjekter!

**Bruksområde**

Entredør til leiligheter hvor det er risiko for inntil 20 graders temperaturforskjell, og hvor det stilles brann og/eller lydkrav.

**Farger, overflate**



Hvitmalt i fargekode NCS S 0502-Y.  
Kan også fås malt i valgfri NCS S farge

**Overflatebehandling**

Malt.

**Tilbehørsprodukter**

Ubehandlet furukarm klasse C, evt. malt.  
Døren kan utstyres med ringeklokke, dørkikkert og rustfri sparkeplate.



JELD-WEN Norge AS

## Svalgangsdør

## 2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA

## Målangivelser:

Tykkelse	70 - 72 mm
Bredden	890 / 990 / 1090 mm
Høyder	2075 mm

## Tekniske data:

Egenskaper	Klasse	Standard
Brannkrav	B30	NS 3919
Lydkrav	dB35, Rw 38dB /dB40, Rw 43dB	NS 3150

## 3. MONTERING/UTFØRELSE

**NS 3420-kode for utførelse**

R61.131-x-- Entrédører NS 3140 D4.

**NS 3451-kode for bygningsdel**

233 Vinduer, dører m.m.

**Referanse til NBI byggdetaljer**

534.151 Innsetting av innerdører.

524.361 Brannklassifiserte dører. Krav og innsetting.

**Øvrige henvisninger****Transport og lagring**

Utvis forsiktighet ved transport. Hjørner er spesielt utsatt for skader. Lagres plant og tørt innendørs ved en temperatur på minst +10 °C.

## 4. HMS-REFERANSER

Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen helserisiko - verken under montering eller ved normal bruk/installasjon.

**Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.**

Swedoor (JELD-WEN Norge AS)

## Svalgangsdør

### 5. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV

**Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer**

Nemko Certification AS, lisensnr. 970.

**Samsvarserklæring**

Produktet har norsk teknisk godkjenning. Se over.

**CE-merking / Europeisk Teknisk Godkjenning (ETA)**

Det foreligger ingen harmonisert standard for dette produktet.

**Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.**

Swedoor (JELD-WEN Norge AS) er sertifisert iht. ISO-9001.

### 6. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE

**Kode for avfallsbehandling**

9999 | 0700 | 0600 | \_ \_ \_ \_

**Type emballasje**

Papp og kartong, plast.

### 7. ANSVARLIG FIRMA

<b>Produsent/importør</b>	Swedoor (JELD-WEN Norge AS)
<b>Organisasjonsnr.</b>	NO 881 128 152 MVA
<b>Adresse</b>	Postboks 6611, Etterstad
<b>Postnr. og poststed</b>	0607 Oslo
<b>Telefon</b>	22 02 72 00
<b>Telefaks</b>	22 02 72 01
<b>E-post</b>	<a href="mailto:Firmapost.no@jeld-wen.biz">Firmapost.no@jeld-wen.biz</a>
<b>Internettadresse</b>	<a href="http://www.jeld-wen.no">www.jeld-wen.no</a>