

ET GRØNT VALG

ECO YTTERDØRER



ECO kan fås som tilvalg til både din ytterdør og sidelys/overlys. ECO-dørene har mange gode isoleringsegenskaper (lav U-verdi) og er produsert med bærekraftige materialer med PEFC-sertifisert tre.



TEKNISK INFORMASJON

Modeller	Kan fås som tilvalg til de fleste modellene i seriene Character, Function og Classic
Konstruksjon	Sandwich-konstruksjon. Kjerne av porøs trefiber. 70% PEFC.
Karm	105 mm karm medfølger. Montert FrameFast som standard.
Terskel	Dørene leveres med kompositterskel
Dørbladoverflate	Malt som standard hvit NCS S 0502-Y
Garanti	5 års produktgaranti, 10 års formstabilitetsgaranti
Glass	Glassdører har 54 mm tykt 3-lags glass
Hengsler	3 stk. justerbare i høyde og sideveis med bakkantsikring
Lås	2500 med "borte-hjemme" funksjon som tilvalg
Sluttstykke	Sikkerhetsluttstykke i karm resp pardørens skåtedør
Kantregel til pardør	2 stk. kantregler. Sluttstykke medleveres løst.
Tilvalg	Frosted glass, crepiglass, klart glass, dørkikkert, sparkeplate, dørhåndtak, valgfri NCS S eller RAL, eikfiner, RC2 eller RC3 dør/karm, dørbrems, Yale Doorman, dKey, pardør
A- & B-mål	77/23 malt, finert
Dørbladtykkelse	77 mm
Min. høyde	1880 mm (kan variere for noen designs)
Max. høyde	2280 mm (kan variere for noen designs)
Min. bredde	688 mm (kan variere for noen designs)
Max. bredde	1288 mm (kan variere for noen designs)
Vekt dørblad	Fra ca 50 kg (M10)

