

1. PRODUKTBEKRIVELSE

ADVANCE LINE 2.0 er ytterdører oppbygd som en sandwichkonstruksjon med malt eller finert overflate.

Dørtykkelse: 77mm.

Dørene leveres i en mengde ulike design, delt inn i gruppene Nordic, Classic, Statement og Vision.

Vårt sortiment finner du i vår Forhandlerprisliste og hjemmeside www.swedoor.no

Dørene leveres med lås Dormakaba 91925 med «borte-hjemme» funksjo, sylinder TV1286C.

Sikkerhetssluttstykke i karm, eventuelt i pardørens skåtefløy.

Pardører leveres med std. kantskåter, og sluttstykker til disse er løst medlevert for montering på byggeplass.

Std. hengsler med bakkantsikring, justerbare i høyden og sideveis.

Tetningslister i dørbladet som gjør døren vind og vanntett.

Brannlist sitter i døren ved brannkrav EI 30.

Dørene leveres med terskel av kompositt..

Dørvrider er ikke inkludert.

5 års garanti.

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Malte dører: Bruk alminnelige rengjøringsmidler, for eksempel vanlig oppvaskmiddel. Ved muggangrep brukes rengjøringsmiddel som tar bort muggsporer. Bruk ikke midler som kan ripe eller løse opp overflaten. Unngå derfor løsemidler, skurepulver, stålull etc.

Fukt overflaten nedenfra og opp, men rengjør ovenfra og ned, ellers er det risiko for at striper oppstår. Tørk av.

Vær oppmerksom på at visse typer tape/klistermerker kan skade overflaten.

Ettersyn og kontroll

Hengsler smøres med syrefritt smørefett ved behov.

Ved eventuell justering av hengsler er det viktig å påse at belastningen er den samme på begge hengsler.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Malte dører må behandles minimum 2 ganger i året med f.eks bilvoks. Lakkerte dører bør behandles med møbelpolish med jevne mellomrom for å gjøre døren bedre beskyttet mot smuss og fett, samtidig som det gir en høy glans. Ved reparasjon av mekaniske skader og riper; større skader i karm, sparkles med syntetisk sparkelmasse og pusses med sandpapir korning 180 – 240. Maling av overflaten med syntetisk lakkfarge glans 35 - 40. Ved småreparasjoner har Swedoor reparasjonsmaling i standardfarger. Ta kontakt med nærmeste byggevareforhandler.

Fuktbestandighet

Dette produktet tåler fukt iht. CE tester for slagregn, etc. Se vår Mål & Fakta for mer info.

3. MILJØPÅVIRKNING

Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi

Ikke relevant

Emisjon

Ikke angitt

Miljømerking



Det foreligger ingen miljømerking for dette produktet.

Kommentarer vedr. miljøpåvirkning

4. HMS-REFERANSER

Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen helserisiko - verken under montering eller ved normal bruk/installasjon.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

5. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype: Glass/tre karm

Avfallshåndtering: Glassretur og forbrenning

Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg.

Kode for avfallsbehandling: 1141 | 0400 | 0600 | _ _ _ _ (De siste sifrene er knyttet til kommunen som håndterer avfallet.)

Øvrige opplysninger

Det er ikke relevant med resirkulering av dette produktet.

Garantier

Kjøpskvitteing på døren gjelder som garantibevis. Feilmontert dør omfattes ikke av produktgarantiene. Dersom det viser seg at en reklamert dør er feilmontert, forbeholder vi oss retten til å debitere kostnader for besiktigelse. Garantien er ikke gyldig dersom døren bearbeides etter mottak.

For øvrige vilkår, se aktuell prisliste eller www.swedoor.no

6. TEKNISK SERVICE

Produsent / importør	JELD-WEN Norge AS
Organisasjonsnr.	NO 881 128 152 MVA
Postadresse	Postboks 6611, Etterstad
Postnr. og poststed	0607 Oslo
Telefon	22 02 72 00
Internettadresse	www.swedoor.no

