

JELD-WEN Norge AS

**Massivdører EI60****1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE****Beskrivelse**

Massiv brann- og lyddør med malt, finert eller laminert overflate. Døren kan leveres med avrundet kant ("soft kant") på finerte og laminerte dører. På laminerte dører kan også plastkantlist leveres.

Døren leveres i brannklasse EI60 og lydklasse R'w35dB og R'w40dB.

Dørbladtykkelse er 61–63 mm, avhengig av overflate. Dørbladet har termoekspanderende masse i dørbladets 4 sider. Døren leveres med låskasse ASSA 565 uten sylinder, og innbruddsforsterket sluttstykke. Hengsler 3 stk. ASSA 3228-110 og tetningslist mot karm. Terskelen leveres i lakkert hardtre. Døren kan også leveres med glassfelt.

**Bruksområde**

Entredør til blokkleiligheter, hotellrom og offentlige institusjoner hvor det stilles brann og/eller lydkrav.

**Farger, overflate**

- Std. hvitmalt i fargekode NCS S 0502-Y.
- Valgfrie NCS S farger.
- Finer i alternativene bjørk, bøk, eik, furu, gabon, koto (teknisk), ask, kirsebær, lønn mahogni, og eik.
- Laminat.

**Overflatebehandling**

Malt, klarlakk (gjelder finerte dører).

**Tilbehørsprodukter**


Karm leveres som stålkarm eller trekarm i ubehandlet, lakkert eller malt furu.




202 hvitmalt



Koto




Gabon



Afrikansk mahogni



Bøk



Bjørk



Eik

JELD-WEN Norge AS

**Massivdører EI60****2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA****Målangivelser:**

<b>Tykkelse</b>	61 - 63 mm
<b>Bredden</b>	690, 790, 890, 990, 1090, 1190, 1390, 1490, 1590, 1690, 1790, 1890, 1990 mm
<b>Høyder</b>	2090 mm

**Tekniske data:**

<b>Egenskaper</b>	<b>Klasse</b>	<b>Standard</b>
<b>Brannkrav</b>	EI60	SS 81 73 03
<b>Lydkrav</b>	R'w35dB, R'w40dB	SS 02 52 67

**3. MONTERING/UTFØRELSE****NS 3420-kode for utførelse**

R61.121-x-- Innerdører NS 3140 D6.

**NS 3451-kode for bygningsdel**

243 Vinduer, dører m.m.

**Referanse til NBI byggedetaljer**

534.151 Brannklassifiserte dører. Krav og innsetting.

524.361 Luftlydisolasjon mellom trapperom/korridor og oppholdsrom i ulike bygninger.

**Øvrige henvisninger**

Romtemperatur bør være over +10 °C, og den relative luftfuktigheten bør være mellom 30-60 % både før, under og etter montering.

**Transport og lagring**

Utvis forsiktighet ved transport. Hjørner er spesielt utsatt for skader. Lagres plant og tørt innendørs ved en temperatur på minst +10 °C.

**4. HMS-REFERANSER***Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen helserisiko - verken under montering eller ved normal bruk/installasjon.***Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.**

□

JELD-WEN Norge AS

## Massivdører EI60

### 5. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV

**Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer**

SP Sveriges Tekniske Forskningsinstitut Certifiering, lisensnr. 2929/77

**Samsvarserklæring**

Produktet har Svensk typegodkjenning. Se over.

**CE-merking / Europeisk Teknisk Godkjenning (ETA)**

Det foreligger ingen harmonisert standard for dette produktet.

**Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.**

Swedoor (JELD-WEN Norge AS) er sertifisert iht. ISO-9001.

### 6. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE

**Kode for avfallsbehandling**

9999 | 0400 | 0600 | \_ \_ \_ \_

**Type emballasje**

Papp og kartong, plast.

### 7. ANSVARLIG FIRMA

<b>Produsent/importør</b>	Swedoor (JELD-WEN Norge AS)
<b>Organisasjonsnr.</b>	NO 881 128 152 MVA
<b>Adresse</b>	Postboks 6611, Etterstad
<b>Postnr. og poststed</b>	0607 Oslo
<b>Telefon</b>	22 02 72 00
<b>Telefaks</b>	22 02 72 01
<b>E-post</b>	<a href="mailto:Firmapost.no@jeld-wen.biz">Firmapost.no@jeld-wen.biz</a>
<b>Internettadresse</b>	<a href="http://www.swedoor.no">www.swedoor.no</a>