

RC4

4210 SIKKERHETSDØR I STÅL



SWEDOOR lanserer høysikkerhetsdører i stål som gir mulighet til å velge sikkerhetsdører uten å måtte gå på kompromiss med verken funksjonalitet, design eller kvalitet.

Et trygt valg

Sikre dører etterspørres stadig oftere, og nå utvider SWEDOOR sortimentet med høysikkerhetsdører i stål med RC4-klassifisering og brannklassifisering opptil 120 minutter.

Elegant design

Mange tror at en ståldør må se hard og lite innbydende ut fordi den er laget av stål. Men våre ståldører har, til tross for at de både er robuste og funksjonelle, et svært elegant design og tilbys i et bredt utvalg av farger samt laminatplate (laminatplate er kun tilgjengelig for innvendige dører).

TEKNISK INFORMASJON

Modell	4210 STÅLDØR RC4
Karm	Valgbare karmprofiler med og uten gerikt
Terskel	Rustfritt stål (standard). Flere varianter inkl. eiketerskel som tilvalg.
Dørbladoverflate	Pulverlakkert eller laminatplate (kun for innvendige dører) med mulighet til å velge en overflate på hver side av døren
Lås	ASSA 510-50 (standard). Flerpunktslåsing, motorlås og elektrisk sluttstykke som tilvalg.
Sluttstykke	Justerbart sikkerhetssluttstykke
Hengsler	4 stk. sikkerhetshengsler
Tykkelse	98 mm overfalset
Størrelse	M9-M12 x M20-22. Større og mindre størrelser på forespørsel.
Sikkerhetsklassifisering	RC4 iht. EN 1627
Brandklassifisering	EL ₂ 30, EL ₂ 60, EL ₂ 90, EL ₂ 120 iht. EN 13501-2
Lyddredusering	Rw 44 dB
Branngasstetthet	Sa og S ₂₀₀ iht. EN 13501-2
U-verdi utvendig dør	1,1 W/m ² K, 0,78 W/m ² K (tilvalg)
Korrosjonsverdi	C2 for innvendige dører og C3 for utvendige dører iht. EN ISO 12944-2
Tilvalg	Døren kan utstyres med ulike tilbehør på forespørsel
Garanti	5 års produktgaranti og 15 års formstabilitetsgaranti