

MASSIVDØRER EI 60

Se vår hjemmeside

www.swedoor.no for komplett sortiment.

1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

BESKRIVELSE:

Massiv brann- og lyddør med malt, finert eller laminat overflate. Laminatdør leveres med 3mm plastkantlist på 4 sider, eller softkantlist i bøk, ask, bjørk eik eller furu på 4 sider.

Døren leveres i brannklasse EI 60.

Brannklasse EI 60, leveres med termoekspanderende i dørbladets 4 sider.

Dørbladet har montert tettelist.

Dørbladtykkelse er 60 mm.

Døren leveres med låskasse ASSA 565 uten sylinder, sluttstykke ASSA 820-SS-01 og 3 stk. hengsler

ASSA 3228-110 som standard. Alternative beslag kan tilbys.

Det finnes en rekke forskjellige glassåpninger til våre massivdører. Det er ulike muligheter avhengig av klssifisering og bredde på døren. Nøyaktige glassåpningsmål og muligheter kan du lese mer om i Mål & Fakta. Glasstype følger klasse på døren.

BRUKSOMRÅDE:

Innvendig dør for offentlige miljøer hvor det stilles brann og/eller lydkrav.

F.eks. arkivrom, dør til trappehus osv. med høye brannkrav. Døren kan også fås med røyk/branngasstetthet for klad- og varmrøyk (Sa) iht. EN 13501-2.

FARGER OG OVERFLATE:

Malt, finer og laminat.



2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA

Målangivelser:

Tykkelse:	60 mm
Min. dørbladmål:	298 x 1840 mm
Max dørbladmål:	1226 x 2140 mm ved kun brann

Tekniske krav:

Egenskaper	Klasse	Standard
Konstruksjon		SS 81 73 03 klasse E
Brannkrav	EI 60	Iht. Boverkets byggregler (BBR 5:22)
Lydkrav		

3. MONTERING / UTFØRELSE:

NS 3420-kode for utførelse

RH2.2

NS 3451-kode for bygningsdel

244 innvendige dører.

Referanse til NBI byggdetaljer

534.151 Brannklassifiserte dører. Krav og innsetting.



MASSIVDØRER EI 60

Transport og lagring

Utvis forsiktighet ved transport. Hjørner er spesielt utsatt for skader. Lagres plant og tørt innendørs ved en temperatur på minst +10 °C.

4. HMS REFERANSER:

Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen helserisiko – verken under montering eller ved normal bruk/installasjon.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur -og/eller fuktendringer etc.

□

5. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV:

Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer

SP Sveriges Tekniske Forskningsinstitut Certifisering, lisensnr. 1023/00 og 1025/00

Samsvarserklæring

Produktet har svensk teknisk godkjenning. Se over.

CE-merking / Europeisk Teknisk Godkjenning (ETA)

Det foreligger ingen harmonisert standard for dette produktet.

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.

Swedoor (JELD-WEN Norge AS) er sertifisert iht. ISO-9001.

6. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE

Kode for avfallsbehandling

9999| 0700| 0600| _____

Type emballasje

Papp og kartong, plast

7. ANSVARLIG FIRMA

Produsent / importør	JELD-WEN Norge AS
Organisasjonsnr.	NO 881 128 152 MVA
Postadresse	Postboks 6611, Etterstad
Postnr. og poststed	0607 Oslo
Telefon	22 02 72 00
Internettadresse	www.swedoor.no

