

JELD-WEN Norge AS

Ytterdør clever-line**1. PRODUKTBESKRIVELSE**

clever-line ytterdører med kjerne av EPS og med malt overflate. Dørbladtykkelse er ca. 50mm. Dørene leveres i ulike design, med og uten glass. Glatt innside og sporfrest utside. Sortiment jfr. vår fabrikkprisliste og www.swedoor.no.

Døren leveres med låskasse TV8765 og sylinder TV5545 monterte, justerbare hengsler. Dørvrider er ikke inkludert. Alle beslag er blanke på malte dører.

Tetningslister i dørbladet, som gjør døren helt vind- og vanntett.

Terskel av kompositt.

Antatt levetid/brukstid

Antatt levetid/brukstid er minimum 20 år forutsatt normal bruk og slitasje, samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD**Rengjøring og rengjøringsmetoder**

Bruk vanlige vaskemidler (ikke alkaliske), f.eks. oppvaskmiddel direkte på en ren og fuktig klut. Sterkere oppløsningsmidler må ikke anvendes. Umiddelbart etter rengjøring skal overflaten – uansett anvendt metode – alltid tørkes av. Vær oppmerksom på at visse typer tape kan skade malte og finerte overflater.

Ettersyn/kontroll

Hengsler smøres med syrefritt smørefett ved behov.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Malte dører må behandles minimum 2 ganger i året med f.eks. bilvoks. Lakkerte dører bør behandles med møbelpolish med jevne mellomrom for å gjøre døren bedre beskyttet mot smuss og fett, samtidig som det gir en høy glans. Ved reparasjon av mekaniske skader og riper; større skader i karm, sparkles med syntetisk sparkelmasse og pusses med sandpapir korning 180 – 240. Maling av overflaten med syntetisk lakkfarge glans 35 - 40. Ved småreparasjoner har Swedoor reparasjonsmaling i standardfarger. Ta kontakt med nærmeste byggevareforhandler.

Fuktbestandighet

Dette produktet er beregnet for bruk i yttervegg og har en fuktbestandig overflate som tåler fukt deretter.

JELD-WEN Norge AS

Ytterdør Catavu Clever-line**3. MILJØPÅVIRKNING****Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi**

Foreligger ikke.

Emisjon

Ikke angitt

Miljømerking

Det foreligger ingen miljømerking for dette produktet.

Kommentarer vedr. miljøpåvirkning

Produktet inneholder ingen stoffer som regnes å ha en negativ effekt på innemiljøet.

4. HMS-REFERANSER

Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen helserisiko - verken under montering eller ved normal bruk/installasjon.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

☐

5. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype: Blandet materiale.

Avfallshåndtering: Forbrenning og energiutnyttelse.

Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg.

Kode for avfallsbehandling: 9999 | 0400 | 0600 | _ _ _ _ (De siste sifrene er knyttet til kommunen som håndterer avfallet.)

Øvrige opplysninger

Det er ikke relevant med resirkulering av dette produktet.

6. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør Swedoor (JELD-WEN Norge AS)

Organisasjonsnr. NO 881 128 152 MVA

Postadresse Postboks 6611, Etterstad

Postnr. og poststed 0607 Oslo

Telefon 22 02 72 00

E-post Firmapost.no@jeld-wen.biz

Internettadresse www.swedoor.no