

PROSJEKT-EXPRESS

HURTIG LEVERING AV KLASSIFISERTE DØRER





KOMPLETT LEVERANDØR

Med Swedoor som dørpartner får du markedets bredeste sortiment og beste service.

Vi har de beste forutsetninger for å løse dine behov.

Tilgjengelighet er ofte en av de viktigste parameterne som påvirker dørvalget. Derfor har vi markedets bredeste dørsortiment på lager for omgående leveranse.

Når det handler om prosjektilpassede dører har du som kunde ofte blitt henvist til lengre leveringstider. Vårt Prosjekt-Express sortiment med kort leveringstid innebærer at vi, foruten lagersortimentet,

kan tilby et utvidet sortiment med klassifiserte produkter med leveransetid på ca 3 uker.

Til tross for at dette sortimentet har så kort leveringstid, finner du alt fra uklassede massivdører til ulike brann- og lydklassede produkter. Her finner du også spesielløsninger som klemfrie dører.

I Prosjekt-Express sortiment finnes også et basis-sortiment av glasspartier med lydreduserende glass på opp til 40dB.


Om du har et ønske som ikke inngår i vårt Prosjekt-Express sortiment har vi vårt ordinære prosjektsortiment.

BREDT SORTIMENT


Våre massivdører i Prosjekt-Express sortiment leveres malte i valgfri NCS, laminatbekledd eller med vakker edeltrefiner.

I vårt utvidede sortiment av laminatdører har vi tatt med de mest frekvente laminatfargene i vårt Prosjekt-Express sortiment.


Laminatdørene i Prosjekt-Express sortiment leveres med slitesterk plastkanlist. Foruten våre standardkantlister i trestruktur bøk, bjørk, eik og mahogny tilbyr vi også kantlist i matchende farger til laminaten.




Laminat K1040 MAT




Laminat F7927 MAT



Laminat F7928 MAT



Laminat F2297 MAT



Laminat F2253 MAT



Laminat K7603 MAT



Plastkantlist: NCS S 0502-G50Y
Laminat: K1040 MAT



Plastkantlist: NCS S 2500-N
Laminat: F7927 MAT



Plastkantlist: NCS S 5000-N
Laminat: F7928 MAT



Plastkantlist: NCS S 7502-B
Laminat: F2297 MAT



Plastkantlist: NCS S 9000-N
Laminat: F2253 MAT



Plastkantlist: Eik 03
Laminat: K7603 MAT



Plastkantlist: Eik 49
Laminat: F1040 MAT



Plastkantlist: bøk
Laminat: F1040 MAT



Plastkantlist: bjørk
Laminat: F1040 MAT



Plastkantlist: mahogny
Laminat: F1040 MAT

STANDARD & TILVALG

Malte og finerte dører

Vi tilbyr en mengde kombinasjoner og tilpasninger. Standardfargen er hvit, NCS S 0502-Y.



Ask



Bjørk




Eik



Bøk



Furu



Lønn




Kirsebær

Dørene i Prosjekt-Express sortiment leveres som standard med lås 565. Et utvalg alternative låskasser kan leveres på forespørsel.


Karmene kan fås i ubehandlet furu, hvitmalt (NCS S 0502-Y), valgfri NCS S farge og med bøk-, bjørk- eller eikfinér.

Ubehandlete og malte karmar tilbys med følgende karmdybder: 93, 96, 100, 105, 110, 115, 118, 121, 125, 128, 147, 150, 160, 170, 180, 200 mm. Finerte karmar leveres i karmdybde 93 eller 118 mm.


I Prosjekt-Express sortimentet tilbys det ulike terskelløsninger som falset terskel og gummiterskel med slepelist. Uklassifiserte dører kan fås med eller uten terskel.




Flat terskel



Skrå terskel



Massiv gummiterskel
med slepelist



Skrå terskel med slepelist
Denne varianten fåes ikke till finert karm i
Prosjekt-Expressortimentet.

EXPRESSORTIMENT MASSIVDØRER



Uklassifisert

Dør for offentlige miljøer der man stiller krav til slitestyrke.
Brukes f.eks til toaletter, lager og kontor.
Kan også fås som klemfri dør. (barnehager)
Størrelser enkeldør: 7, 8, 9, 10, 11 x 20/21



Klasse EI30

Dør for offentlige miljøer der man stiller krav til slitestyrke samt brannisolasjon.
Brukes f.eks til kontor og møterom med brannkrav. Kan også fås som klemfri dør.
Døren kan også fås med røyk/branngastetthet for kaldrøyk (Sa) ihht EN 13501-2.
Størrelser enkeldør: 7, 8, 9, 10, 11 x 20/21



Klasse EI30 R'w 25dB

Dør for offentlige miljøer der man stiller krav til slitestyrke samt brann- og lydisolasjon. Brukes f.eks til kontor og møterom med krav til lydreduksjon og eventuelt med brannkrav. Kan også fås uten brannkrav. Døren kan også fås med røyk/branngastetthet for kaldrøyk (Sa) ihht EN 13501-2.
Størrelser enkeldør: 7, 8, 9, 10, 11 x 20/21



Klasse EI30 R'w 30dB

Dør for offentlige miljøer der man stiller krav til slitestyrke samt brann- og lydisolasjon. Brukes f.eks til kontor og møterom med krav til lydreduksjon og eventuelt med brannkrav. Kan også fås uten brannkrav. Døren kan også fås med røyk/branngastetthet for kaldrøyk (Sa) ihht EN 13501-2.
Størrelser enkeldør: 7, 8, 9, 10, 11 x 20/21



Klasse EI30 R'w 35dB, 40 mm tykk

Dør for offentlige miljøer der man stiller krav til slitestyrke samt brann- og lydisolasjon. Brukes f.eks til kontor og møterom samt rom i skoler og barnehager med krav til lydreduksjon og eventuelt med brannkrav. Kan også fås uten brannkrav. Døren kan også fås med røyk/branngastetthet for kaldrøyk (Sa) ihht EN 13501-2.
Størrelser enkeldør: 7, 8, 9, 10, 11 x 20/21



Klasse EI30 R'w 35dB 60 mm tykk

Dør for offentlige miljøer der man stiller krav til slitestyrke samt brann- og lydisolasjon. Brukes f.eks til entredør. Kan også fås uten brannkrav. Døren kan også fås med røyk/branngastetthet for kald- og varmrøyk (Sa) ihht EN 13501-2.
Størrelser enkeldør: 7, 8, 9, 10, 11 x 20/21



Klasse EI30 R'w 40dB 60 mm tykk

Dør for offentlige miljøer der man stiller krav til slitestyrke samt brann- og lydisolasjon. Brukes f.eks til kontor og møterom samt rom i skoler og barnehager med krav til lydreduksjon og eventuelt med brannkrav. Kan også fås uten brannkrav. Døren kan også fås med røyk/branngastetthet for kald- og varmrøyk (Sa) ihht EN 13501-2.
Størrelser enkeldør: 7, 8, 9, 10, 11 x 20/21

I Prosjekt-Express sortiment kan vi også tilby leilighetsdører i innbruddsklasse 1 og 2 ihht EN 1627





Klasse EI30 R'w 35dB

Klimadør

Klimadør

Dører der man har ulik klima på ut-inn side, men hvor døren sitter innvendig i bygningen. Brukes f.eks fra kald gang og inn til leilighet, mellom leilighet og bod/garasje, kald bod. Døren kan også fås med røyk/branngasstetthet for kald- og varmrøyk (Sa) ihht EN 13501-2.

Størrelser enkeldør: 7, 8, 9, 10 x 20/21



Klasse EI60

Dør for offentlige miljøer der man stiller krav til slitestyrke samt brannisolasjon.

Brukes f.eks til arkivrom, dører til trappehus mm. med høye brannkrav. Døren kan også fås med røyk/branngasstetthet for kald- og varmrøyk (Sa) ihht EN 13501-2.

Størrelser enkeldør 7, 8, 9, 10, 11 x 20/21



Klemfri bakkant beskytter små barnefinger.





Glassparti 1-fags

Glassparti 2-fags

EXPRESSORTIMENT GLASSPARTIER

Prosjekt-Express sortiment innehar også glasspartier. De tilbys med ulike lydisolierende glassalternativ.

Konstruksjon

Glasspartiene produseres med karm av furu og leveres ubehandlet, hvitmalt (NCS S 0502-Y), malt i valgfri NCS S-farge og med bjørk-, bøk-, eller eikefinér.

Størrelser

Glasspartier med 1-fag* kan leveres opp til modul 11x21 og 2-luft* partiene opp til modul 15x21.

Karmdybder

Malte og ubehandlede partier leveres i følgende karmdybder: 93, 118 og 147mm. Finerte glasspartier leveres i karmdybde 93 eller 118 mm.

Lydreduksjon

Prosjekt-Express sortiment tilbyr følgende lydisolerende glass:

6 mm herdet klarglass	Rw 33dB.
8,76 lamellglass	Rw 34dB
10,76 lamellglass	Rw 35dB
13/39 lydlamellglass	Rw 39dB

MÅL RIKTIG

Det er viktig å ta korrekt mål for å kunne bestille riktig dør. Det som skal måles er lysåpningen i vegg.

Det vil si målet fra vegg til vegg i bredden, og fra gulv til tak i høyden.

Klaring mellom karmens yttermål og vegg skal ikke overstige 20 mm.

Målingen bør alltid foretas på flere punkter.

Komplett målskjema finner du i Mål & Fakta

www.swedoor.no/profesjonelle/maal-og-fakta/

Modul	Dørbladmål	Karmyttermål
7x20	626 x 1940 mm	686 x 1989 mm
8x20	726 x 1940 mm	786 x 1989 mm
9x20	826 x 1940 mm	886 x 1989 mm
10x20	926 x 1940 mm	986 x 1989 mm
7x21	626 x 2040 mm	686 x 2089 mm
8x21	726 x 2040 mm	786 x 2089 mm
9x21	826 x 2040 mm	886 x 2089 mm
10x21	926 x 2040 mm	986 x 2089 mm
Modul	Dørbladmål	Karmyttermål
15x20	926+498 x 1940 mm	1486 x 1989 mm
16x20	762+762 x 1940 mm	1586 x 1989 mm
17x20	812+812 x 1940 mm	1686 x 1989 mm
18x20	862+862 x 1940 mm	1786 x 1989 mm
19x20	912+912 x 1940 mm	1886 x 1989 mm
20x20	962+962 x 1940 mm	1986 x 1989 mm
15x21	926+498 x 2040 mm	1486 x 2089 mm
16x21	762+762 x 2040 mm	1586 x 2089 mm
17x21	812+812 x 2040 mm	1686 x 2089 mm
18x21	862+862 x 2040 mm	1786 x 2089 mm
19x21	912+912 x 2040 mm	1886 x 2089 mm
20x21	962+962 x 2040 mm	1986 x 2089 mm





Hos Swedoor er utvikling og forbedring av produktene en del av vår forretningsstrategi og en livsfilosofi. Det er naturligvis en dynamisk prosess, hvor vi løpende utfordrer oss selv, og ikke minst våre produkter. Det betyr også at vi kritisk tillater oss å foreta forbedrende konstruksjonsendringer av våre dører i forhold til de produkter vi presenterer i denne brosjyren.

Dørenes glød, varme og uttrykk oppleves alltid best i virkeligheten, da det kan forekomme avvikelser på trykk i forhold til dørenes presise farger og overflate.

Se flere kvalitetsdører og bli inspirert på www.swedoor.no

SWEDOOR JW

JELD-WEN Norge AS
PB 6611 Etterstad
0607 Oslo
www.swedoor.no

Expressortiment /// April 2017