

**Massivdør finert****1. PRODUKTBEKRIVELSE**

Massive dører finert

Døren kan leveres uklasset og brann / lydklassifisert.

Dørene har stamme av limsponplater med kraftig fururamme rundt om. Sikkerhetsdører har en kassett av stålplate rundt innmaten på fire sider. Lås og hengsler iht. vår standard.

Finerte dørbald er lakkert med en halvmatt UV-herdende klarlakk som gir god fylldighet, ripefasthet og overflate finish samt god holdbarhet mot de fleste husholdningsartikler.

For teknisk informasjon se vår hjemmeside [www.swedoor.no](http://www.swedoor.no)

**Antatt levetid/brukstid**

Antatt levetid/brukstid er minimum 20 år forutsatt normal bruk og slitasje, samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.

**2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD****Rengjøring og rengjøringsmetoder**

Bruk vanlige vaskemidler (ikke alkaliske), f.eks. oppvaskmiddel direkte på en ren og fuktig klut. Sterkere oppløsningsmidler må ikke anvendes. Umiddelbart etter rengjøring skal overflaten – uansett anvendt metode – alltid tørkes av. Vær oppmerksom på at visse tapesorter kan skade malte og finerte overflater.

**Ettersyn/kontroll**

Hengsler smøres med syrefritt smørefett ved behov. Låsen skal som regel ikke smøres.

**Vedlikeholdsinstruks og –intervall**

Som regel kreves bare enkel rengjøring, hvis skader eller unormal slitasje ikke har oppstått. Produkter som brukes til møbel vedlikehold f.eks. møbelvoks og polish kan brukes

Mindre skader pensles med klarlakk i passende tone og glans. Større skader krever som regel nedsliping og at man lakkerer hele produktet på nytt. Test på en mindre synlig plass om f.eks. bakkant av dørbildet om at produktet samstemmer med overflaten når det gjeler tone og glans før man flikker.

**Fuktbestandighet**

Dette produktet tåler moderate mengder fukt.

JELD-WEN Norge AS

Spesialdør

1340

**Massivdør finert****3. MILJØPÅVIRKNING****Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi**

Ikke relevant

**Emisjon**

Ikke angitt

**Miljømerking**

Det foreligger ingen miljømerking for dette produktet.

**Kommentarer vedr. miljøpåvirkning****4. HMS-REFERANSER**

Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen helserisiko - verken under montering eller ved normal bruk/installasjon.

**Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.****5. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431**

Avfallstype: Blandet materiale

Avfallshåndtering: Forbrenning og energiutnyttelse.

Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg.

Kode for avfallsbehandling: 1141 | 0400 | 0600 | \_ \_ \_ \_ (De siste sifrene er knyttet til kommunen som håndterer avfallet.)

**Øvrige opplysninger**

Det er ikke relevant med resirkulering av dette produktet.

**6. TEKNISK SERVICE**

<b>Produsent/importør</b>	JELD-WEN Norge AS
<b>Organisasjonsnr.</b>	NO 881 128 152 MVA
<b>Postadresse</b>	Postboks 6611, Etterstad
<b>Postnr. og poststed</b>	0607 Oslo
<b>Telefon</b>	22 02 72 00
<b>E-post</b>	<a href="mailto:Firmapost.no@jeld-wen.biz">Firmapost.no@jeld-wen.biz</a>
<b>Internettadresse</b>	<a href="http://www.swedoor.no">www.swedoor.no</a>