

JELD-WEN Norge AS

Furu fyllingsdør, modellserie CLEVER LINE**1. PRODUKTBESKRIVELSE**

Furu fyllingsdører.. Dørene leveres i ulike design. Se www.swedoor.no for komplett sortiment.

Leveres i følgende dørtype: Tradition

Leveres: ubehandlet, lakkert, antikk lakk og hvitpigmentert lakk

Døren leveres med låskasse tilsvarende 2014. Hengsler tilsvarende 6540 "snap in".

Døren kan også leveres som skyvedør.

Tærskelen leveres i lakkert hardtre.

Antatt levetid/brukstid

Antatt levetid/brukstid er minimum 10 år forutsatt normal bruk og slitasje, samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD**Rengjøring og rengjøringsmetoder**

Fettflekker, skokrem og lignende bearbeides med mildt oppvaskmiddel direkte på en ren og fuktig klut. Sterkere løsningsmidler må ikke anvendes. Umiddelbart etter rengjøring skal overflaten – uansett anvendt metode- alltid tørkes av. Benyttes døren som baderomsdør, skal den tørkes etter bading, slik at ikke kondensvann setter seg i underkant av døren. Dørene rengjøres med grønnsåpevann. Vær oppmerksom på at visse typer teip kan skade overflaten.

Ettersyn/kontroll

Hengsler smøres med syrefritt smørefett ved behov.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Ubehandlete furudører må overflatebehandles umiddelbart etter montering. Det er viktig at begge sider får samme behandling. Lakkerte dører bør behandles med møbelpolish med jevne mellomrom for å gjøre døren bedre beskyttet mot smuss og fett.

Dører til baderom skal forsegles i bunnen med syntetisk lakk, hvis døren ikke blir levert med en slik forsegling. Døren skal tørkes av etter bading, slik at ikke kondensvann setter seg i underkant av døren. Forseglingen i bunnen bør vedlikeholdes jevnlig, minst 1 gang i året.

Mindre skader pensles med klarlakk/beis i passende tone og glans. Større skader krever som regel nedsliping og at man lakkterer/beiser hele pr

Se egen vedlikeholdsveiledning på www.swedoor.no

Fuktbestandighet

Dette produktet tåler moderate mengder fukt.

JELD-WEN Norge AS

Furu fyllingsdør, modellserie CLEVER LINE

Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi

Ikke relevant

Emisjon

Ikke angitt

Miljømerking

Det foreligger ingen miljømerking for dette produktet.

Kommentarer vedr. miljøpåvirkning

4. HMS-REFERANSER

Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen helserisiko - verken under montage eller bruk.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

5. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype: Rent trevirke, overflatebehandlet med maling

Avfallshåndtering: Forbrenning og energiutnyttelse.

Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg.

Kode for avfallsbehandling: 1141 | 0400 | 0600 | _ _ _ _ (De siste sifrene er knyttet til kommunen som håndterer avfallet.)

Øvrige opplysninger

Det er ikke relevant med resirkulering av dette produktet.

6. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør

Organisasjonsnr.

Postadresse

Postnr. og poststed

Telefon

E-post

Internettadresse