

JELD-WEN Norge AS

Stålkarm til massivdør, sparkeplater**1. PRODUKTBEKRIVELSE**

Stålkarmer for massivdører med gerikter for ettermontering. Kan benyttes til veggtykkelser 90-320mm. Karmen kan også produseres i helt eller delvis i rustfritt stål. Karmen leveres i brannklasse EI30, EI60 og E30. Godkjent for lydklasse R'w25dB, R'w30dB, R'w35dB og R'w40dB.

Leveres umontert.

Sparkeplater leveres i ulike høyder og på en eller begge sider av døren. For dører med skåtefløy leveres også plater rundt dørhåndtak og/eller over større partier – avhengig av bruksområdet. Sparkeplater leveres i rustfritt stål.

Antatt levetid/brukstid

Antatt levetid/brukstid er minimum 30 år forutsatt normal bruk og slitasje, samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD**Rengjøring og rengjøringsmetoder**

Ferdigmalte karmer fra fabrikk skal rengjøres og vedlikeholdes med klut og varmt vann. Ved behov kan man bruke milde rengjøringsmidler. Unngå skurepulver og lignende midler med slipende effekt.

Fettflekker, skokrem og lignende bearbeides med mildt oppvaskmiddel direkte på en ren og fuktig klut. Sterkere løsningsmiddel må ikke anvendes. Umiddelbart etter rengjøring skal overflaten – uansett anvendt metode – alltid tørkes av.

Ettersyn/kontroll

Hengsler smøres med syrefritt smørefett ved behov.

Samtlige hengselsskruer etterjusteres etter behov.

Vedlikeholdsinstruks og –intervall

Kun rengjøring

Utbedring

Mindre skader pensles med alkydbasert maling. Test på et mindre synlig parti av karmen om at produktet samstemmer med overflaten når det gjelder tone og glans.

Fuktbestandighet

Dette produktet påvirkes ikke av fukt.

JELD-WEN Norge AS

Stålkarm til massivdør, sparkeplater**3. MILJØPÅVIRKNING****Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi**

Ikke relevant

Emisjon

Ikke angitt

Miljømerking

Det foreligger ingen miljømerking for dette produktet.

Kommentarer vedr. miljøpåvirkning**4. HMS-REFERANSER**

Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen helserisiko - verken under montering eller ved normal bruk/installasjon.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.**5. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431**

Avfallstype: Blandet materiale

Avfallshåndtering: Forbrenning og energiutnyttelse.

Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg.

Kode for avfallsbehandling: 1141 | 0400 | 0600 | _ _ _ _ (De siste sifrene er knyttet til kommunen som håndterer avfallet.)

Øvrige opplysninger

Det er ikke relevant med resirkulering av dette produktet.

6. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	JELD-WEN Norge AS
Organisasjonsnr.	NO 881 128 152 MVA
Postadresse	Postboks 6611, Etterstad
Postnr. og poststed	0607 Oslo
Telefon	22 02 72 00
E-post	Firmapost.no@jeld-wen.biz
Internettadresse	www.swedoor.no