

Swedoor (JELD-WEN Norge AS)

## Malt innerdør, modellserie CLEVER LINE

### 1. PRODUKTBESKRIVELSE

Lette innerdører. Dørene leveres i ulike design. Se [www.swedoor.no](http://www.swedoor.no) for komplett oversikt.

Leveres i følgende dørtype: Style, Easy

Leveres malt hvit som standard, men kan leveres i forskjellige fargealternativer på forespørsel.

Døren leveres med låskasse tilsvarende 2014. Hengsler tilsvarende 6540 "snap in".

Døren kan også leveres som skyvedør.

Terskelen leveres i lakkert hardtre.

#### **Antatt levetid/brukstid**

Antatt levetid/brukstid er minimum 10 år forutsatt normal bruk og slitasje, samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.

### 2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

#### **Rengjøring og rengjøringsmetoder**

Fettflekker, skokrem og lignende bearbeides med mildt oppvaskmiddel direkte på en ren og fuktig klut. Sterkere løsningsmidler må ikke anvendes.

Umiddelbart etter rengjøring skal overflaten – uansett anvendt metode – alltid tørkes av. Tape og klistremerker bør unngås, da disse kan medføre en kjemisk reaksjon med overflatebehandlingen på døren. Benyttes døren som baderomsdør, skal den tørkes av etter bading, slik at ikke kondensvann setter seg i underkant av døren. Dørene rengjøres med grønsåpevann.

#### **Ettersyn/kontroll**

Hengsler smøres med syrefritt smørefett ved behov. Låsen skal som regel ikke smøres.

#### **Vedlikeholdsinstruks og –intervall**

Ferdigmalte dører er vedlikeholdsfrie. Ved reparasjon av mekaniske skader og riper; større skader i karm, sparkles med syntetisk sparkelmasse og pusses med sandpapir korning 180 – 240.

Maling av overflaten med syntetisk lakkfarge glans 20-25.

Ved småreparasjoner har Swedoor reparasjonsmaling i standardfarge. Ta kontakt med nærmeste byggevareforhandler. Ved riper i selve dørbladet anbefales en omlakkering.

Se egen vedlikeholdsveiledning på [www.swedoor.no](http://www.swedoor.no)

#### **Fuktbestandighet**

Dette produktet tåler moderate mengder fukt.

JELD-WEN Norge AS

## Malt innerdør, modellserie CLEVER LINE

**3. MILJØPÅVIRKNING****Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi**

Ikke relevant

**Emisjon**

Ikke angitt

**Miljømerking**

Det foreligger ingen miljømerking for dette produktet.

**Kommentarer vedr. miljøpåvirkning****4. HMS-REFERANSER**

Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen helserisiko - verken under montering eller ved normal bruk/installasjon.

**Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.****5. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431**

Avfallstype: Rent trevirke, overflatebehandlet med maling

Avfallshåndtering: Forbrenning og energiutnyttelse.

Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg.

Kode for avfallsbehandling: 1141 | 0400 | 0600 | \_ \_ \_ \_ (De siste sifrene er knyttet til kommunen som håndterer avfallet.)

**Øvrige opplysninger**

Det er ikke relevant med resirkulering av dette produktet.

**6. TEKNISK SERVICE**

<b>Produsent/importør</b>	JELD-WEN Norge AS
<b>Organisasjonsnr.</b>	NO 881 128 152 MVA
<b>Postadresse</b>	Postboks 6611, Etterstad
<b>Postnr. og poststed</b>	0607 Oslo
<b>Telefon</b>	22 02 72 00
<b>E-post</b>	<a href="mailto:Firmapost.no@jeld-wen.biz">Firmapost.no@jeld-wen.biz</a>
<b>Internettadresse</b>	<a href="http://www.swedoor.no">www.swedoor.no</a>