

YTELSESERKLÆRING (YE)
Nr. JL2018075ED
18

1.	Unik identifikasjonskode for produkttypen	SILENCE CHARACTER, FUNCTION & CLASSIC EKSTERNE DØRER/XED
2.	Type-, parti- eller serienummer, eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr.4:	Enkeltfløyet dør uten glass, enkeltfløyet dør med <20% glass, enkeltfløyet dør med >20% glass
3.	Produsentens tilsluttede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen:	Ekstern dør til boligformål
4.	Navn, registrert merke eller registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr.5:	JELD-WEN Latvija SIA, Rupniecibas iela 13 Aizkraukle LV-5101, Latvia www.jeld-wen.biz
5.	Navn og kontaktadresse til godkjent representant hvis mandat omfatter oppgavene angitt i artikkel 12 nr. 2 (om relevant):	N/A
6.	System eller systemer for evaluering og verifisering av stabiliteten i ytelsene hos konstruksjonsproduktet, slik det er ment i CPR, vedlegg V:	System 3
7.	Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard:	Et teknisk kontrollorgan, RISE Research Institutes of Sweden AB no.0402, VTT Expert Services Oy no.0809, TUV Eesti OU No. 1526 and DELTA Danish Electronics, Light and Acoustics no. 0199, foretok fastleggelsen av produkttype på bakgrunn av typetesting (basert på prøver utført av produsenten), typeberegning, tabellverdier og beskrivende produktdokumentasjon under system 3 og utstedte test-/beregningsrapporter.

8. Erklært ytelse		Advance-Line CHARACTER										
		Silence					Silence RC3					Harmo-nisert teknisk spesifikasjon
		Enkeltfløyet dør uten glass	Enkeltfløyet dør med <20% glass	Enkeltfløyet dør med >20 glass	Enkeltfløyet dør uten glass	Enkeltfløyet dør med <20% glass	Enkeltfløyet dør med >20 glass	Enkeltfløyet dør med >20 glass	Enkeltfløyet dør uten glass	Enkeltfløyet dør med <20% glass	Enkeltfløyet dør med >20 glass	
Vanntetthet (Utadgående)		7B	7B	7B	7B	7B	7B	7B	7B	7B	7B	
Vanntetthet (Innadværende)		npd	npd	npd	npd	npd	npd	npd	npd	npd	npd	
Farlige stoffer		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Vindtetthet		npd	npd	npd	npd	npd	npd	npd	npd	npd	npd	
Støtmotstand		n/a	npd	npd	npd	npd	n/a	npd	npd	npd	npd	
Bærelast-kapasitet		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
Høyde		npd	npd	npd	npd	npd	npd	npd	npd	npd	npd	
Lydreduksjon*		41(-2;-6) dB	38(-1;-2) dB	38(-1;-2) dB	41(-2;-6) dB	39(-1;-2) dB	39(-1;-2) dB	39(-1;-2) dB	41(-1;-2) dB	41(-1;-2) dB	39(-1;-2) dB	EN 14351-1:2006 +A2:2016
		43(-3;-8) dB	40(-1;-2) dB	40(-1;-2) dB	44(-3;-9) dB	41(-1;-2) dB	41(-1;-2) dB	41(-1;-2) dB	41(-1;-2) dB	41(-1;-2) dB	41(-1;-2) dB	
Varmegjennomgang		0,79 W/m²K	1,10 W/m²K	1,30 W/m²K	0,79 W/m²K	1,00 W/m²K	1,00 W/m²K	1,00 W/m²K	0,79 W/m²K	1,00 W/m²K	1,20 W/m²K	
Strålingsegenskaper g:		n/a	npd	npd	n/a	npd	npd	npd	n/a	npd	npd	
Strålingsegenskaper LT:		n/a	npd	npd	n/a	npd	npd	npd	n/a	npd	npd	
Lufttetthet (Utadgående)		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Lufttetthet (Innadværende)		npd	npd	npd	npd	npd	npd	npd	npd	npd	npd	



		Advance-Line FUNCTION & CLASSIC									
		Silence					Silence RC3				
		Enkeltfløyet dør uten glass	Enkeltfløyet dør med <20% glass	Enkeltfløyet dør med >20 glass	Enkeltfløyet dør uten glass	Enkeltfløyet dør med <20% glass	Enkeltfløyet dør med >20 glass	Enkeltfløyet dør uten glass	Enkeltfløyet dør med <20% glass	Enkeltfløyet dør med >20 glass	Harmo-nisert teknisk spesifikasjon
Vanntetthet (Utadgående)		7B	7B	7B	7B	7B	7B	7B	7B	7B	
Vanntetthet (Innadgående)		npd	npd	npd	npd	npd	npd	npd	npd	npd	
Farlige stoffer		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Vindtetthet		npd	npd	npd	npd	npd	npd	npd	npd	npd	
Støtmotstand		n/a	npd	npd	n/a	npd	npd	npd	npd	npd	
Bærelast-kapasitet		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
Høyde		npd	npd	npd	npd	npd	npd	npd	npd	npd	
Lydreduksjon*		41(-2;-6) dB	37(-1;-3) dB	37(-1;-3) dB	41(-2;-6) dB	38(-1;-3) dB	38(-1;-3) dB	41(-2;-6) dB	38(-1;-3) dB	38(-1;-3) dB	EN 14351-1:2006 +A2:2016
		43(-3;-8) dB	41(-1;-5) dB	41(-1;-5) dB	44(-3;-9) dB	42(-1;-5) dB	42(-1;-5) dB	44(-3;-9) dB	42(-1;-5) dB	42(-1;-5) dB	
Varmegjennomgang		0,79 W/m²K	1,10 W/m²K	1,30 W/m²K	0,79 W/m²K	1,00 W/m²K	1,00 W/m²K	0,79 W/m²K	1,00 W/m²K	1,20 W/m²K	
Strålingsegenkaper g:		n/a	npd	npd	n/a	npd	npd	n/a	npd	npd	
Strålingsegenkaper LT:		n/a	npd	npd	n/a	npd	npd	n/a	npd	npd	
Lufttetthet (Utadgående)		4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Lufttetthet (Innadgående)		npd	npd	npd	npd	npd	npd	npd	npd	npd	

* Verdiene i de øverste radene er for dører med enkelfalsede karmen, og verdier i de nederste radene er for dører med dobbelfalsede karmen ("High"). Montering av ringeklokke, dørkikkert eller dørbrems kan redusere støyreduksjonen med 1 dB.

9. Ytelsen til produktet som identifiseres i punkt 1 og 2 er i samsvar med den erklærte ytelsen under punkt 8.

Denne ytelseserklæringen er utstedet med eneansvaret hos produsenten som identifiseres under punkt 4.

Signert, for og på vegne av produsenten, av:

Peter Maxwell, EVP & President Europe, JELD-WEN Europe
(Navn og tittel)

SOLIHULL 12/4/18
.....
(Sted og utstedelsesdato)


.....
(Signatur)