

JELD-WEN Norge AS

**Ytterdør ADVANCE LINE Finert****1. PRODUKTBEKRIVELSE**

Alle Sweddoors ADVANCE LINE ytterdører er oppbygd som en sandwichkonstruksjon med malt eller finert overflate. Dørbladtykkelse er ca. 60-77mm, avhengig av type og overflate.

Dørene leveres i en mengde ulike design, delt inn i gruppene Classic, Function, Character, og Classic Silence, Function Silence og Character Silence, med og uten glass.

Fullt sortiment jfr. vår fabrikkprisliste og [www.swedoor.no](http://www.swedoor.no).

Dørene leveres med hake-/sikkerhetslås med "hjemme-sikker/borte-sikker" funksjon. Sikkerhetssluttstykke i karm eventuelt pardørens skåtefløy.

Std. hengsler med bakkantsikring, justerbare i høyden og sideveis.

Dørvrider er ikke inkludert.

Pardører leveres med std. kantskåter, og sluttstykker til disse er løst medlevert for montering på byggeplassen.

Tetningslister i dørbladet, som gjør døren helt vind- og vanntett.

HC terskel 25mm i naturelloksert aluminium og oljebehandlet hardtre. Brannlist sitter i døren ved brannkrav EI30.

**Antatt levetid/brukstid**

Antatt levetid/brukstid er minimum 20 år forutsatt normal bruk og slitasje, samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.

**2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD****Rengjøring og rengjøringsmetoder**

Bruk vanlig rengjøringsmiddel (ikke alkaliske), for eksempel oppvaskmiddel som motvirker mugg-/soppspor. Bruk ikke middel som kan skrape eller løsne overflaten. Unngå derfor løsningsmiddel, skurepulver, stålull etc. Fukt overflaten nedenfra og oppover, men rengjør ovenfra og nedover for å unngå risiko for rrender. Tørk av. Ved behov slipes døren lett med fint sandpapir. Slipestøvet børstes vekk.

**Ettersyn/kontroll**

Hengsler smøres med syrefritt smørefett ved behov.

Ved eventuell justering av hengsler er det viktig å påse at belastningen er den samme på begge hengsler.

**Vedlikeholdsinstruks og -intervall**

Utføres ved behov (avhengig av klimatiske forhold på stedet), men minimum en gang i året.

Etter rengjøring påføres treolje som er beregnet for utvendig bruk. Stryk tynt på, men pass samtidig på at overflaten blir mettet.

**Fuktbestandighet**

Dette produktet tåler fukt iht. CE tester for slagregn, etc. Se vår "Mål og Fakta" for mer info.

JELD-WEN Norge AS

## Ytterdør ADVANCE LINE Finert

**3. MILJØPÅVIRKNING****Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi**

Foreligger ikke.

**Emisjon**

Ikke angitt

**Miljømerking**

Det foreligger ingen miljømerking for dette produktet.

**Kommentarer vedr. miljøpåvirkning**

Produktet inneholder ingen stoffer som regnes å ha en negativ effekt på innemiljøet.

**4. HMS-REFERANSER**

Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen helserisiko - verken under montering eller ved normal bruk/installasjon.

**Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.****5. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431**

Avfallstype: Blandet materiale.

Avfallshåndtering: Forbrenning og energiutnyttelse.

Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg.

Kode for avfallsbehandling: 9999 | 0400 | 0600 | \_ \_ \_ \_ (De siste sifrene er knyttet til kommunen som håndterer avfallet.)

**Øvrige opplysninger**

Det er ikke relevant med resirkulering av dette produktet.

**6. TEKNISK SERVICE**

<b>Produsent/importør</b>	Swedoor (JELD-WEN Norge AS)
<b>Organisasjonsnr.</b>	NO 881 128 152 MVA
<b>Postadresse</b>	Postboks 6611, Etterstad
<b>Postnr. og poststed</b>	0607 Oslo
<b>Telefon</b>	22 02 72 00
<b>E-post</b>	<a href="mailto:Firmapost.no@jeld-wen.biz">Firmapost.no@jeld-wen.biz</a>
<b>Internettadresse</b>	<a href="http://www.swedoor.no">www.swedoor.no</a>

